Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cyberpower-pr750elcdrt1u-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-0-75-kva-500-w-6-x-gniazdo-siecio-p-391314.html



CyberPower PR750ELCDRT1U zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,75 kVA 500 W 6 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**1 457,99 zł**
Cena netto	**1 185,36 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYC5**
Kod producenta	**1318524**
Kod EAN	**4712364141409**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**430 mm**
Głębokość produktu	**490 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**17,6 kg**
Przewody	**Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Układ	**Rack**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Napięcie baterii	**6 V**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Ogranicznik	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**23 min**
Dołączone oprogramowanie	**PowerPanel Business Edition**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**7 min**
Częstotliwość wejściowa	**47/63 Hz**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**

Filtr EMI/RFI	**Tak**
Czas ładowania	**6 h**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Protokoły zarządzające	**SNMP/HTTP**
Pojemność stelaża	**1U**
Wtyczka	**C14 panel**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**150 V**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**30 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Moc rzeczywista	**500 W**
Przebieg falowy	**Sinus**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,75 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Auto-restart	**Tak**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Napięcie operacyjne	**230 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M