Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/czujka-dymu-2030-dsr3pl-autonomiczna-p-392773.html



Czujka dymu 2030-DSR3PL autonomiczna

Cena brutto	**67,99 zł**
Cena netto	**55,28 zł**
Numer katalogowy	**MOKDDSN2030DSR3**
Kod producenta	**KID-2030-DSR3-PL**
Gwarancja	**36 mc.**
Alarm	**Dźwiękowy**
Czujnik	**Dymu**
Głośność	**85**
Funkcje specjalne	**Bateria alkaliczna wystarczająca na co najmniej 36 miesięcy nieprzerwanej pracy (w normalnych warunkach użytkowania) Przycisk TEST / RESET umożliwia proste i szybkie sprawdzenie działania czujki Funkcja HUSH pozwala wyciszyć przypadkowo uruchomiony alarm**
Wymagania środowiskowe	**Warunki pracy: Temperatura: 0 ~ 40°C Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji Warunki przechowywania: Temperatura: -20 ~ 60°C Wilgotność: 5 ~ 95% RH, bez kondensacji**
Waga	**125**
Akcesoria w zestawie	**Bateria 9V Kołki montażowe Instrukcja obsługi**
Wymiary	**10,2 x 3,6 cm**
Pozostałe parametry	**2030-DSR3 posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN14604:2006P (EN 14604:2005) dla domowych czujek dymu. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą TÜV Rheinland.**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Bateria 9V**

Opis produktu

Czujka dymu Kidde model 2030-DSR3, z wymienną baterią o przedłużonym działaniu. Takie rozwiązanie pozwala na 3-krotnie dłuższy czas pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujkami niższej jakości. Została wyposażona w opatentowany sensor optyczny renomowanej amerykańskiej marki **Kidde**, gwarantujący 10-letni okres pracy. Po 10 latach od pierwszej aktywacji zasilania czujka przypomni o konieczności wymiany urządzenia na nowe.

Wymienne zasilanie bateryjne (1 x 9V, alkaliczna) o przedłużonym działaniu umożliwia szybki i prosty montaż w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.

Za sprawą zmodyfikowanej struktury, w normalnych warunkach użytkowania **bateria alkaliczna wystarcza na co najmniej 36 miesięcy nieprzerwanej pracy czujki**. Na 30 dni przed upływem 10 letniego czasu działania, urządzenie automatycznie przypomina o konieczności wymiany.

Czujka dymu **KIDDE 2030-DSR3** została wyposażona w funkcje dodatkowe jak np. pamięć aktywacji alarmu czy blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia przez dzieci lub osoby postronne. Montaż jest bardzo prosty i odbywa się bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania.

Przejrzysta sygnalizacja w postaci wielofunkcyjnej diody LED, uzupełniona głośną sygnalizacją dźwiękową w postaci syreny 85dB przy 3 m pozwala zareagować bez zbędnej zwłoki.

Dzięki funkcji HUSH możesz opcjonalnie wyciszyć przypadkowo uruchomiony alarm (np. opary chemiczne ze zmywarki, opary powstałe w trakcie gotowania / smażenia). Takie rozwiązanie sprawia, że czujka może być montowana w pobliżu kuchni lub łazienki.

Czujka dymu KIDDE 2030-DSR3 posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN14604:2006P (EN 14604:2005) dla domowych czujek dymu. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą TÜV Rheinland.

Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, kotłownia, piwnica, w pobliżu pomieszczeń kuchennych, łazienek oraz w wysokich pomieszczeniach, w których dostęp do czujki może być utrudniony.

ZALETY

- Wysokiej jakości sensor optyczny Kidde o trwałości 10 lat zapewnia długotrwałą i bezproblemową pracę czujki
- Zasilanie bateryjne o przedłużonym działaniu zapewnia ochronę również w przypadku zaniku napięcia zasilania
- **Bateria alkaliczna wystarczająca na co najmniej 36 miesięcy nieprzerwanej pracy** (w normalnych warunkach użytkowania)
- Przycisk TEST / RESET umożliwia proste i szybkie sprawdzenie działania czujki
- Funkcja HUSH pozwala wyciszyć przypadkowo uruchomiony alarm (np. opary chemiczne ze zmywarki, opary powstałe w trakcie gotowania / smażenia)
- Pamięć alarmów poinformuje o zdarzeniu, które mogło wystąpić np. podczas naszej nieobecności
- Sygnalizacja końca okresu eksploatacji: po 10 latach czujka poinformuje o konieczności wymiany urządzenia
- Blokada uniemożliwiająca montaż czujki bez prawidłowo zainstalowanej baterii
- Prosty sposób montażu i obsługi
- **Zgodność z normą PN-EN 14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą TÜV Rheinland**