

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/czujnik-gazow-wybuchowych-mtg-3000h-p-37432.html>

Czujnik gazów wybuchowych MTG-3000H

Cena brutto	133,99 zł
Cena netto	108,93 zł
Numer katalogowy	MOKDDSNKID3000H
Kod producenta	MTG-3000H
Kod EAN	5907437062845
Zasilanie (lista)	Sieciowe
Gwarancja	36 mc.
Alarm	Dźwiękowy
Czujnik	Gazu
Głośność	85
Wymagania środowiskowe	Zakres temperatur:- -10°C .. +40°C: praca- -20°C .. +60°C: transport i składowanie
Zasilanie	Sieciowe
Waga	66
Akcesoria w zestawie	- Zasilacz sieciowy 12VDC/230VAC- Uchwyt montażowy- Kołki- Instrukcja obsługi
Wymiary	75 x 75 x 35 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Czujnik gazów wybuchowych MTG-3000H

Czujnik MTG-3000H przeznaczony jest do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania w nich gazu ziemnego (LNG, metanu), propanu, butanu (lub ich mieszaniny). Jako jeden z nielicznych posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN50194-1:2009 oraz PN-EN50194-2:2006 wydany przez niezależną jednostkę badawczą TÜV SUD Product Service GmbH, dzięki czemu może być montowany nie tylko w pomieszczeniach domowych, ale również w samochodach i przyczepach karawaningowych, na łodziach oraz jachtach. Czujnik MTG-3000H dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. W razie wykrycia ulatniania się gazu włącza optyczną i akustyczną sygnalizację alarmową. Alarm wyłącza się, gdy stężenie gazu spada poniżej wartość progowej aktywującej czujnik. Urządzenie posiada układ auto-diagnostyczny monitorujący sensor oraz wewnętrzne obwody. W przypadku nieprawidłowej pracy zapala się żółta dioda LED informująca o wykryciu usterki. Czujnik zasilany jest bezpiecznym napięciem 12V DC za pośrednictwem zasilacza sieciowego 230V/50Hz dostarczonego w komplecie. Może być montowany w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej -10°C oraz nie wzrasta powyżej +40°C (okresowo -20°C od +50°C) oraz wilgotność względna nie przekracza 95%. Dodatkowo można dokupić wtyk do zapalniczki samochodowej, przydatny w samochodach karawaningowych, przyczepach kempingowych, na łodziach itp.

Zalecane miejsca montażu: pomieszczenia kuchenne wyposażone w kuchnię gazową, kotłownie z piecami na gaz ziemny lub propan butan, pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe takie jak: butle, liczniki, przewody gazowe, szkolne pracownie chemiczne i fizyczne.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Czujnik MTG-3000H może być montowany, również w przyczepach kempingowych, samochodach karawaningowych oraz na łodziach i jachtach.