

Czujnik gazu wewnętrzny na kablu SR-1007

Cena brutto	**48,99 zł**
Cena netto	**39,83 zł**
Numer katalogowy	**MOLAGSN00000007**
Kod producenta	**SR-1007**
Kod EAN	**5901969424294**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Sieciowe**
Gwarancja	**24 mc.**
Alarm	**Dźwiękowy**
Czujnik	**Gazu**
Głośność	**85**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C ~ +50°C Dopuszczalna wilgotność: 10% ~ 95% RH**
Zasilanie	**Sieciowe**
Akcesoria w zestawie	**Czujnik gazu SR-1007 Kołki montażowe ze śrubami x 2 Instrukcja obłsugi**
Wymiary	**9,7x9,7x3,3cm**

Opis produktu

ZWIĘKSZ SWOJE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA.

- Niemal każde gospodarstwo domowe korzysta z instalacji gazowej lub urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub LPG, a to wiąże się z ryzykiem niepożądanego wycieku. Dlatego czujnik gazu Lanberg SR-1007jest urządzeniem przydatnym w każdym domu lub mieszkaniu. Urządzenie pozwala na szybkie wykrycie zwiększonego stężenia gazów i zapobiegnięcie niebezpiecznym sytuacjom.

TWÓJ CODZIENNY STRAŻNIK.

- Czujnik SR-1007 zapewnia ciągły monitoring obecności gazów w pomieszczeniu, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik elektrochemicznych. Czujnik reaguje bezpośrednio z wykrytymi gazami, których poziom przekracza dopuszczalne normy, emitując liniowy sygnał dźwiękowy (ok 85 dB) ostrzegając o możliwości wycieku i konieczności podjęcia kroków zapobiegawczych.

PROSTA OBSŁUGA.

- Urządzenie jest proste i intuicyjne w obsłudze. Przycisk TEST oraz dioda LED pozwalają na wygodne kontrolowanie prawidłowego działania czujnika. Dodatkowo urządzenie nie wymaga żadnego dodatkowego montażu poza umieszczeniem go na ścianie oraz podłączeniem do gniazdka elektrycznego

TESTOWANY LABORATORYJNIE.

- Urządzenie zostało poddane dokładnym, rygorystycznym badaniom pod kątem zgodności z wymaganymi normami europejskimi - posiada deklarację zgodności CE.
- Dodatkowo spełnia normę EN 50194-1:2009 dotyczącą budowy urządzeń wykrywających gaz palny w pomieszczeniach domowych.

MONTAŻ - UPEWNIJ SIĘ, JAKIEGO GAZU UŻYWASZ I BĄDŹ BEZPIECZNY.

W zależności od rodzaju wykorzystywanego w pomieszczeniu gazu, czujnik powinien być zainstalowany na ścianie.

- A. W miejscu oddalonym co najmniej 50 cm od sufitu i 1,5 metra od źródła gazu w przypadku gazu ziemnego, który jest lżejszy od powietrza.
- B. W przypadku, gdy alarm gazowy zostanie wykorzystany do wykrywania sprężonego gazu ziemnego lub gazu węglowego, których głównymi składnikami są propan lub butan, czyli gaz cięższy od powietrza, urządzenie powinno być zamontowane niżej, w odległości ok. 30 cm (lub mniej) od ziemi i w odległości 1,5 m od źródła gazu typu LPG.

DYSKRETNY SOJUSZNIK.

- Alarm gazowy Lanberg posiada nowoczesną, trwałą oraz dyskretną konstrukcję. Niewielkie rozmiary i waga oraz biała kolorystyka pasuje do wystroju większości pomieszczeń w domu czy biurze.