

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/czujnik-tempeartury-i-wilgotnosci-smart-life-ex-34873-p-353946.html>



Czujnik tempeartury i wilgotności Smart Life EX.34873

Cena brutto	114,99 zł
Cena netto	93,49 zł
Numer katalogowy	SHEXTCZ00034873
Kod producenta	EX.34873
Kod EAN	5905090334873
Funkcje specjalne	Wyświetlanie ekspresji: uśmiechnięta twarz, smutna twarz
Czujnik	Temperatury
Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	Protokół Zigbee 3.0 Metoda instalacji: na płaskiej powierzchni, przyklejanie za pomocą taśmy 3M Czas czuwania: rok Dokładność pomiaru: temperatura: +- 0,2 °C; wilgotność: +-2 % RH Zakres pomiaru: temperatura -9,9 ~ 55 stopni; wilgotność 0 ~ 99%
Zasilanie	DC3V, bateria CR2450
Zasięg	150
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Wymiary	61,8 x 60 x 13,5 mm
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: -10 °C ~ + 55 °C Wilgotność robocza: mniejsza lub równa 95%

Opis produktu

Czujnik tempeartury i wilgotności Smart Life EX.34873

Inteligentny czujnik temperatury i wilgotności Extralink z obsługą ZigBee

Extralink Smart Life Temperature and Humidity Sensor to inteligentny czujnik, który wykrywa wartości temperatury i wilgotności otoczenia. Czujnik łączy się z Extralink Smart Gateway za pomocą protokołu ZigBee i pozwala na tworzenie scen inteligentnego domu.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym i wyświetlanie zmian temperatury i wilgotności

Czujnik Extralink wykrywa wartości temperatury i wilgotności otoczenia oraz wyświetla wartości temperatury i wilgotności na czytelnym ekranie LCD. Czujnik wysyła sygnał do bramki wielofunkcyjnej Extralink Smart Gateway, która może uruchomić inne urządzenia inteligentne.

Precyzyjny monitoring temperatury i wilgotności



Wykorzystując najnowszy czujnik IoT szwajcarskiej firmy Sensirion, może dokładnie monitorować zmiany temperatury i wilgotności otoczenia.

Wyświetlanie ekspresji

Poziom komfortu otoczenia jest wyraźnie widoczny na ekranie urządzenia poprzez wyświetlanie uśmiechniętej twarzy dla dobrych warunków oraz smutnej twarzy dla gorszych warunków otoczenia.

Konstrukcja z podwójnym przepływem powietrza

Dzięki unikalnej konstrukcji czujnika Extralink szybkość reakcji na zmiany temperatury i wilgotności wzrasta o 60%.