

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/czytnik-kodow-kreskowych-2d-zebra-ds2208-sr7u2100sgw-czarny-kabel-podstawka-p-334746.html>



## Czytnik kodów kreskowych 2D ZEBRA DS2208-SR7U2100SGW czarny/kabel/podstawka

Cena brutto	<b>384,99 zł</b>
Cena netto	<b>313,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>URSZEBCZK0005</b>
Kod producenta	<b>DS2208-SR7U2100SGW</b>
Waga produktu	<b>161,6 g</b>
Przewody	<b>Micro-USB</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Odczytywane kody kreskowe	<b>1D, 2D, GS1 DataBar, PDF417, Postal</b>
Sygnalizacja	<b>Optyczna</b>
Czytnik	<b>Ręczny</b>
Ostrzeżenia	<b>Przechowuj z dala od źródeł wilgoci.,Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.</b>
Wersja Bluetooth	<b>4.0</b>
Tolerancja ruchu (cm / s)	<b>13</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Odległość na jaką pracuje	<b>36,8 cm</b>
Interfejsy	<b>USB 2.0</b>
Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW)	<b>640 x 480 px</b>
Kod producenta	<b>DS2208-SR7U2100SGW</b>
Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D)	<b>MaxiCode,Aztec Code,PDF417,TLC-39,Macierz danych,Kody kompozytowe,Han Xin,QR Code,Micro QR Code</b>
Typ skanera	<b>1D/2D</b>
Regulowany kąt odczytu	<b>-65 - 65°</b>
Źródło światła	<b>Dioda</b>
Odczyt pod kątem nachylenia	<b>-65 - 65°</b>

Certyfikaty	<b>EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 IEC 62471 EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES-003 Issue 6, Class B</b>
Kąt odchylenia odczytu	<b>-65 - 65°</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Podstawka</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Podstawa ładująca	<b>Nie</b>
Pojemność baterii	<b>2400 mAh</b>
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	<b>RoHS</b>
Waga	<b>520 g</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS</b>
Szerokość	<b>99 mm</b>
Żywotność baterii	<b>100 h</b>
Wysokość	<b>165 mm</b>
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	<b>Code 39,EAN-13,Code 11,Interleaved 2 of 5,Codabar,Code 93,Code 128,GS1 DataBar Expanded,MSI,U.P.C.</b>
Zasięg bezprzewodowego router'a	<b>10 m</b>
Głębokość	<b>66 mm</b>
Długość fali	<b>645 nm</b>
Standardowe interfejsy	<b>USB, RS-232, RS-485, Złącze klawiatury</b>
Zużycie energii	<b>250 mA</b>
Technologia baterii	<b>Litowo-jonowa (Li-Ion)</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP42</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>5 V</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>LED</b>
Zgodność z RoHS	<b>Tak</b>
Bluetooth Low Energy (BLE)	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 50 °C</b>
Wysokość produktu	<b>165 mm</b>
Technologia łączności	<b>Przewodowa</b>
Szerokość produktu	<b>66 mm</b>
Głębokość produktu	<b>99 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M