Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/czytnik-kodow-kreskowych-2d-zebra-ds2208-sr7u2100sgw-czarny-kabel-podstawka-p-334746.html



Czytnik kodów kreskowych 2D ZEBRA DS2208-SR7U2100SGW czarny/kabel/podstawka

Cena brutto	**396,99 zł**
Cena netto	**322,76 zł**
Numer katalogowy	**URSZEBCZK0005**
Kod producenta	**DS2208-SR7U2100SGW**
Waga produktu	**161,6 g**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przewody	**Micro-USB**
Podstawa ładująca	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Odczytywane kody kreskowe	**1D, 2D, GS1 DataBar, PDF417, Postal**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Sygnalizacja	**Optyczna**
Żywotność baterii	**100 h**
Czytnik	**Ręczny**
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	**Code 39,EAN-13,Code 11,Interleaved 2 of 5,Codabar,Code 93,Code 128,GS1 DataBar Expanded,MSI,U.P.C.**
Wersja Bluetooth	**4.0**
Długość fali	**645 nm**
Zużycie energii	**250 mA**
Rodzaj zasilania	**DC**
Stopień ochrony IP	**IP42**
Kolor główny	**Czarny**
Typ przetwornika obrazu	**LED**
Interfejsy	**USB 2.0**
Bluetooth Low Energy (BLE)	**Tak**
Kod producenta	**DS2208-SR7U2100SGW**
Typ skanera	**1D/2D**

Źródło światła	**Dioda**
Certyfikaty	**EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 IEC 62471 EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES-003 Issue 6, Class B**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Podstawka**
Pojemność baterii	**2400 mAh**
Waga	**520 g**
Szerokość	**99 mm**
Zasięg bezprzewdowego router'a	**10 m**
Wysokość	**165 mm**
Standardowe interfejsy	**USB, RS-232, RS-485, Złącze klawiatury**
Głębokość	**66 mm**
Technologia baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**5 V**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Ostrzeżenia	**Przechowuj z dala od źródeł wilgoci.,Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Tolerancja ruchu (cm / s)	**13**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Odległość na jaką pracuje	**36,8 cm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW)	**640 x 480 px**
Wysokość produktu	**165 mm**
Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D)	**MaxiCode,Aztec Code,PDF417,TLC-39,Macierz danych,Kody kompozytowe,Han Xin,QR Code,Micro QR Code**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Regulowany kąt odczytu	**-65 - 65°**
Szerokość produktu	**66 mm**
Głębokość produktu	**99 mm**
Odczyt pod kątem nachylenia	**-65 - 65°**
Diody LED	**Tak**

Kąt odchylenia odczytu	**-65 - 65°**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M