Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/d-link-dba-x2830p-nuclias-access-point-ax3600-p-234745.html



D-Link DBA-X2830P Nuclias Access Point AX3600

Cena brutto	**2 604,99 zł**
Cena netto	**2 117,88 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000023**
Kod producenta	**DBA-X2830P**
Kod EAN	**790069454523**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Funkcje specjalne	**Interfaces IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 wireless 1 x 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet Port 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet Port 1 x RJ45 Console port Standards IEEE 802.11a/b/n/g/ac/ax IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) IEEE 80**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Zysk anteny	**4**
Liczba anten (sieci drobne)	**4**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**IPv6**
Bezpieczeństwo	**WPA3-Personal/Enterprise WPA2-Personal/Enterprise WPA-Personal/Enterprise MAC address filtering RADIUS server authentication SSID isolation Guest isolation Captive portal Station isolation**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
Zasilanie	**IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) on LAN 1 Zasilacz zewnętrzny (not included): 12 V DC, 2.5 A Pobór mocy: PoE: 25.1 W , Zasilacz (not included): 27 W**
Waga	**0.935**
Wymiary	**224.5 x 223.9 x 50 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

D-Link DBA-X2830P Nuclias Access Point AX3600

- Zdalne zarządzanie w chmurze Nuclias (wraz z roczną licencją)
- Dwuzakresowa sieć AX3600 Wave 2, 4x4 MU-MIMO
- Zdalna instalacja, automatyczna konfiguracja w chmurze, nieograniczona skalowalność
- Natychmiastowe alerty, statystyki w czasie rzeczywistym, szyfrowanie WPA3, portal dostępowy
- Gwarancja Limited Lifetime po zarejestrowaniu
- Zarządzalny przez chmurę
- Technologia bezprzewodowa 802.11ax Wi-Fi 6
- Przepustowość 1200 Mbps 2.4 GHz 2400 Mbps 5 GHz
- Wbudowane anteny dookólne
- Zysk mocy 3 dBi w 2.4 GHz 4 dBi w 5 GHz
- PoE Tak
- Porty 1 x 2.5GBASE-T LAN
- 1 x Gigabit Ethernet LAN
- Port konsoli
- Montaż Wewnątrz
- Obudowa Plastikowa
- Odporność na ogień (UL-2043)
- Zaawansowane funkcje MU-MIMO
- Maksymalna liczba SSID 16
- Automatyczny dobór kanału
- Harmonogram WiFi
- Balansowanie ruchu w AP
- Platforma do zarządzania Nuclias Cloud