

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/d-link-dgs-3130-30ts-e-lacza-sieciowe-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-szary-p-344940.html>



D-Link DGS-3130-30TS/E łącza sieciowe Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Szary

Cena brutto	4 244,99 zł
Cena netto	3 451,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREBDB
Kod producenta	2301028
Kod EAN	790069469985
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Szerokość produktu	440 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,10GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-T
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Agregator połączenia	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Emisja ciepła	103,59 BTU/h
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa PoE	Nie
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Kolor produktu	Szary
Podpora kontroli przepływu	Tak
Diody LED	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Algorytmy planowania kolejki	WRR+SP,Deficit weighted round robin (DWRR),SP,Weighted Round Robin (WRR)
Złącze światłowodowe	SFP+
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Wirtualne układanie (w szt.)	32

Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN,Private VLAN,MAC address-based VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN
Protokół wybierania drogi	RIP
Liczba VLANs	4000
Lista kontroli dostępu (ACL) wyjścia	512
obsługuje SSH/SSL	Tak
Ilość portów 10G Ethernet (miedź)	2
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Warstwa przełącznika	L3
Wielkość tabeli adresów	16384 wejścia
Głębokość produktu	250 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	168 Gbit/s
Wysokość produktu	44 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	388361 h
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dublowanie portów	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Funkcje DHCP	DHCP server,DHCP client,DHCP snooping,DHCP relay
Źródło zasilania	DC
Poziom hałasu	47 dB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v
Liczba portów USB 2.0	1
Obsługa sieci VLAN	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Tak
Waga produktu	3,2 kg
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Prędkość przekazywania	125 Mpps
Fizyczne układanie (w szt.)	9
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC

Pobór mocy (max)	30,36 W
IGMP snooping	Tak
Lista kontroli dostępu (ACL) wejścia	2048
Obsługa Multicast	Tak
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Tak
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Możliwość sztaplowania	Tak
Uwierzetylnianie	Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów

Opis produktu

- Gwarancja: G024M