Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/d-link-dgs-3130-30ts-e-lacza-sieciowe-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-szary-p-344940.html



D-Link DGS-3130-30TS/E łącza sieciowe Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Szary

Cena brutto	**4 244,99 zł**
Cena netto	**3 451,21 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREBDB**
Kod producenta	**2301028**
Kod EAN	**790069469985**
Pobór mocy (max)	**30,36 W**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wirtualne układanie (w szt.)	**32**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Fizyczne układanie (w szt.)	**9**
Źródło zasilania	**DC**
Złącze światłowodowe	**SFP+**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Prędkość przekazywania	**125 Mpps**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Algorytmy planowania kolejki	**WRR+SP,Deficit weighted round robin (DWRR),SP,Weighted Round Robin (WRR)**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Inspekcja ARP	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**388361 h**

Wielkość tabeli adresów	**16384 wejścia**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Wysokość produktu	**44 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**250 mm**
Pamięci bufora pakietów	**2 MB**
Diody LED	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Waga produktu	**3,2 kg**
Obsługa Multicast	**Tak**
Liczba VLANs	**4000**
Kolor produktu	**Szary**
IGMP snooping	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,Private VLAN,MAC address-based VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN**
Obsługa PoE	**Nie**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP client,DHCP snooping,DHCP relay**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Emisja ciepła	**103,59 BTU/h**
Agregator połączenia	**Tak**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Dublowanie portów	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Poziom hałasu	**47 dB**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L3**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,10GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-T**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**168 Gbit/s**
Ilość portów 10G Ethernet (miedź)	**2**
Podstawowe przełączanie RJ-45	**24**

Liczba portów Ethernet	
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wyjścia	**512**
Obsługa 10G	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wejścia	**2048**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Protokół wybierania drogi	**RIP**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M