

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/d-link-dis-200g-12ps-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-330062.html>



D-Link DIS-200G-12PS łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	3 137,99 zł
Cena netto	2 551,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACIG
Kod producenta	1807616
Kod EAN	790069433504
Produkty na palecie (morze)	210 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	42 szt.
Szerokość brutto palety	120 cm
Możliwość sztaplowania	Nie
Warstwa przełącznika	L2
Waga brutto palety (powietrze)	283,7 kg
Wysokość kartonu dostawczego	25,2 cm
Wysokość palety (powietrze)	114,3 cm
Standardy EMC	CISPR 22, FCC Part 15B Class A
Montaż DIN na szynie	Tak
Kolor produktu	Czarny
Stopień ochrony IP	IP30
Szerokość opakowania	217 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,2 kg
Obsługa sieci VLAN	Tak
Diody LED	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Szerokość produktu	171,2 mm
Pełny duplex	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 65 °C
Bezpieczeństwo	UL60950-1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS,SSL/TLS

Certyfikaty	CE, FCC, BSMI EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 RS EN 61000-4-4 EFT EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 CS EN 61000-4-8 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Port konsoli	RJ-45
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	6 kV,Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Typ uwierzytelniania	RADIUS
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Tak
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Dublowanie portów	Tak
Store-and-forward	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client
Ilość na palecie (powietrze)	120 szt.
IGMP snooping	Tak
Liczba VLANs	4094
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Ilość slotów Modułu SFP	2
Ilość portów Gigabit Ethernet	10
Prędkość przekazywania	17,85 Mpps
Długość brutto palety	110 cm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	5 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	24 szt.
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	11,8 kg
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z

	lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Waga brutto palety (morze)	496,4 kg
Waga netto kartonu dostawczego	11 kg
Wysokość palety (morze)	189,9 cm
Auto-Negocjacja	Tak
Pobór mocy (max)	260 W
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Głębokość opakowania	355 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1p,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad
Waga produktu	1,76 kg
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wysokość opakowania	76 mm
Protokoły zarządzające	SNMP v1/v2c/v3, SNMP, Telnet
Głębokość produktu	53 mm
Obsługa 10G	Nie
Wysokość produktu	210 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	205689 h
Liczba wentylatorów	0 went.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Materiał obudowy	Metal
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa PoE	Tak
Napięcie wejściowe DC	46 - 54 V
Typ przełącznika	Zarządzany
zapobieganie atakom DoS	Tak
Agregator połączenia	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	240 W
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Emisja ciepła	887,16 BTU/h
Długość kartonu do wysyłki	40,9 cm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Voice VLAN,Port- based VLAN

Szerokość kartonu dostawczego	37,2 cm
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie na podstawie portów
Przepustowość rutowania/przełączania	24 Gbit/s
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Algorytmy planowania kolejki	Weighted Round Robin (WRR), SPQ
Możliwości montowania w stelażu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M