Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/d-link-dis-200g-12ps-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-330062.html



D-Link DIS-200G-12PS łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	**3 142,99 zł**
Cena netto	**2 555,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACIG**
Kod producenta	**1807616**
Kod EAN	**790069433504**
Diody LED	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	**24 szt.**
Wysokość opakowania	**76 mm**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**240 W**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	**42 szt.**
Waga wraz z opakowaniem	**2,2 kg**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**5 szt.**
Waga produktu	**1,76 kg**
Agregator połączenia	**Tak**
Produkty na palecie (morze)	**210 szt.**
Szerokość opakowania	**217 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Długość brutto palety	**110 cm**
Głębokość opakowania	**355 mm**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Montaż DIN na szynie	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**10**
Pobór mocy (max)	**260 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**

Standardy EMC	**CISPR 22, FCC Part 15B Class A**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**24 Gbit/s**
Wysokość palety (powietrze)	**114,3 cm**
Obsługa PoE	**Tak**
Wysokość palety (morze)	**189,9 cm**
Port konsoli	**RJ-45**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Wysokość kartonu dostawczego	**25,2 cm**
Materiał obudowy	**Metal**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**10**
Waga netto kartonu dostawczego	**11 kg**
Certyfikaty	**CE, FCC, BSMI EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 RS EN 61000-4-4 EFT EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 CS EN 61000-4-8 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Waga brutto palety (powietrze)	**283,7 kg**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1/v2c/v3, SNTP, Telnet**
Liczba wentylatorów	**0 went.**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Bezpieczeństwo	**UL60950-1**
Pełny dupleks	**Tak**
Waga brutto palety (morze)	**496,4 kg**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Obsługa 10G	**Nie**
Szerokość kartonu dostawczego	**37,2 cm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Ilość na palecie (powietrze)	**120 szt.**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Długość kartonu do wysyłki	**40,9 cm**
Stopień ochrony IP	**IP30**
Prędkość przekazywania	**17,85 Mpps**
Store-and-forward	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Algorytmy planowania kolejki	**SPQ,Weighted Round Robin (WRR)**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**6 kV,Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
Napięcie wejściowe DC	**46 - 54 V**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
Obsługa Multicast	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,802.1x RADIUS**
Liczba VLANs	**4094**
Warstwa przełącznika	**L2**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**205689 h**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że**

	urządzenie jest odpowiednio we
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 65 °C**
IGMP snooping	**Tak**
Wysokość produktu	**210 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Szerokość produktu	**171,2 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**11,8 kg**
Głębokość produktu	**53 mm**
Emisja ciepła	**887,16 BTU/h**
Szerokość brutto palety	**120 cm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M