

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/d-link-dub-2327-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-type-c-szary-p-332025.html>

D-Link DUB-2327 stacja dokująca Przewodowa USB Type-C Szary



Cena brutto	238,99 zł
Cena netto	194,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCNUF
Kod producenta	2209041
Kod EAN	790069468582
Szybkość przesyłania danych	5 Gbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	35 mm
Szerokość produktu	118 mm
Głębokość produktu	13 mm
Diody LED	Zasilanie
Waga produktu	70 g
Kolor produktu	Szary
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na działanie wilgoci.,Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.,Nie wyrzucać do zwykłych śmietników - produkt wymaga specjalnej utylizacji.
Prąd wyjściowy	3 A
Certyfikaty zgodności	CE
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,SD,SDHC,SDXC
Interfejs hosta	USB Type-C
Sposób łączności	Przewodowy
Mikrofon	Nie
Ilość sztuk	1
Maksymalne zasilanie USB	60 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zasilanie USB	Tak
Wersja USB Power Delivery	3.0
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa	4096 x 2160 px
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1

Typ HD	4K Ultra HD
Napięcie operacyjne	20 V
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wersja HDMI	1.4
Przewodowa sieć lan	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość portów HDMI	1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Education, Window
Zakres wilgotności względnej	0 - 85%
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F024M