

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/d-link-dxs-1210-10ts-zarzadzany-l2-l3-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-czarny-srebrny-p-361048.html>



## D-Link DXS-1210-10TS Zarządzany L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Czarny, Srebrny

Cena brutto	<b>6 003,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 881,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ721</b>
Kod producenta	<b>DXS-1210-10TS/E</b>
Kod EAN	<b>790069467639</b>
Waga produktu	<b>3,1 kg</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>349 mm</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>546 mm</b>
Liczba VLANs	<b>4000</b>
Kolor produktu	<b>Srebrny,Czarny</b>
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Układ	<b>1U</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP server,DHCP client</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>10G Ethernet (100/1000/10000)</b>
Certyfikaty	<b>CE FCC C-Ticket VCCI BSMI CCC</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Bezpieczeństwo	<b>cUL, CB, CE, CCC, BSMI</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Tak</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>10GBASE-T,10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX</b>

Liczba kolejek	<b>8</b>
Szerokość brutto palety	<b>120 cm</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>200 Gbit/s</b>
Blokowanie head-of-line (HOL)	<b>Tak</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	<b>18 szt.</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>8</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Protokoły zarządzające	<b>SNMPv1/2/3, Telnet, SSH, TFTP, RMON v1/v21</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę ( morze)	<b>30 szt.</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	<b>3 szt.</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2/L3</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Produkty na palecie (morze)	<b>90 szt.</b>
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	<b>14,1 kg</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad</b>
Długość brutto palety	<b>110 cm</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>68,67 W</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Wysokość palety (powietrze)	<b>128,4 cm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Wysokość palety (morze)	<b>2,05 m</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Wysokość kartonu dostawczego	<b>38,3 cm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Waga netto kartonu dostawczego	<b>13,1 kg</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Waga brutto palety (powietrze)	<b>272,5 kg</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Waga brutto palety (morze)	<b>441,7 kg</b>

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SSL/TLS,802.1x RADIUS,SSH</b>
Szerokość kartonu dostawczego	<b>31,4 cm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-5 - 50 °C</b>
Ilość na palecie (powietrze)	<b>54 szt.</b>
Długość kartonu do wysyłki	<b>56,2 cm</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>440 mm</b>
Ilość slotów Modułu SFP+	<b>2</b>
Głębokość produktu	<b>210 mm</b>
Obsługa MIB	<b>Bridge, MIB-II</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>96 mm</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>4,38 kg</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M