

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/d-link-dxs-1210-10ts-zarządzany-l2-l3-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-czarny-srebrny-p-361048.html>



D-Link DXS-1210-10TS Zarządzany L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Czarny, Srebrny

Cena brutto	6 003,99 zł
Cena netto	4 881,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ721
Kod producenta	DXS-1210-10TS/E
Kod EAN	790069467639
Obsługa sieci VLAN	Tak
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	3 szt.
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Produkty na palecie (morze)	90 szt.
Warstwa przełącznika	L2/L3
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad
Długość brutto palety	110 cm
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	14,1 kg
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pobór mocy (max)	68,67 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość palety (powietrze)	128,4 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość palety (morze)	2,05 m
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wysokość kartonu dostawczego	38,3 cm
Waga netto kartonu dostawczego	13,1 kg
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Waga brutto palety (powietrze)	272,5 kg

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Waga brutto palety (morze)	441,7 kg
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szerokość kartonu dostawczego	31,4 cm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,802.1x RADIUS,SSH
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 50 °C
Ilość na palecie (powietrze)	54 szt.
Wysokość produktu	44 mm
Długość kartonu do wysyłki	56,2 cm
Szerokość produktu	440 mm
Store-and-forward	Tak
Głębokość produktu	210 mm
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Diody LED	Tak
Obsługa MIB	Bridge, MIB-II
Wysokość opakowania	96 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	4,38 kg
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Waga produktu	3,1 kg
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Szerokość opakowania	349 mm
Obsługa Multicast	Tak
Głębokość opakowania	546 mm
Liczba VLANs	4000
Kolor produktu	Srebrny,Czarny
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
IGMP snooping	Tak
Układ	1U
Funkcje DHCP	DHCP server,DHCP client
Dublowanie portów	Tak
Obsługa PoE	Nie
Agregator połączenia	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	10G Ethernet (100/1000/10000)
Certyfikaty	CE FCC C-Ticket VCCI BSMI CCC
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak

Bezpieczeństwo	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa 10G	Tak
Liczba kolejek	8
Technologia okablowania Copper Ethernet	10GBASE-T, 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Szerokość brutto palety	120 cm
Przepustowość rutowania/przełączania	200 Gbit/s
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	18 szt.
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Protokoły zarządzające	SNMPv1/2/3, Telnet, SSH, TFTP, RMON v1/v21
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	30 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M