

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/d-link-dxs-1210-10ts-zarzadzany-l2-l3-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-czarny-srebrny-p-361048.html>



D-Link DXS-1210-10TS Zarządzany L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Czarny, Srebrny

Cena brutto	5 960,99 zł
Cena netto	4 846,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ721
Kod producenta	DXS-1210-10TS/E
Kod EAN	790069467639
Technologia okablowania Copper Ethernet	10GBASE-T,10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Bezpieczeństwo	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa PoE	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ przełącznika	Zarządzany
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad
Głębokość opakowania	546 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Waga produktu	3,1 kg
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Wysokość opakowania	96 mm
Liczba kolejek	8
Głębokość produktu	210 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,802.1x RADIUS,SSH

IGMP snooping	Tak
Długość brutto palety	110 cm
Liczba VLANs	4000
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	3 szt.
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	18 szt.
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	14,1 kg
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Długość kartonu do wysyłki	56,2 cm
Szerokość kartonu dostawczego	31,4 cm
Waga brutto palety (powietrze)	272,5 kg
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Wysokość kartonu dostawczego	38,3 cm
Dublowanie portów	Tak
Wysokość palety (powietrze)	128,4 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Certyfikaty	CE FCC C-Ticket VCCI BSMI CCC
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Układ	1U
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kolor produktu	Srebrny,Czarny
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość opakowania	349 mm
Protokoły zarządzające	SNMPv1/2/3, Telnet, SSH, TFTP, RMON v1/v21
Waga wraz z opakowaniem	4,38 kg
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Diody LED	Tak
Obsługa 10G	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	10G Ethernet (100/1000/10000)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 50 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	200 Gbit/s
Pobór mocy (max)	68,67 W

Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Produkty na palecie (morze)	90 szt.
Obsługa Multicast	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	30 szt.
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Szerokość brutto palety	120 cm
Obsługa MIB	Bridge, MIB-II
Warstwa przełącznika	L2/L3
Store-and-forward	Tak
Ilość na palecie (powietrze)	54 szt.
Waga brutto palety (morze)	441,7 kg
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Waga netto kartonu dostawczego	13,1 kg
Agregator połączenia	Tak
Wysokość palety (morze)	2,05 m
Funkcje DHCP	DHCP server,DHCP client

Opis produktu

- Gwarancja: G024M