Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/d-link-dxs-1210-10ts-zarzadzany-l2-l3-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-czarny-srebrny-p-361048.html



D-Link DXS-1210-10TS Zarządzany L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Czarny, Srebrny

Cena brutto	**6 003,99 zł**
Cena netto	**4 881,29 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ721**
Kod producenta	**DXS-1210-10TS/E**
Kod EAN	**790069467639**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**3 szt.**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Produkty na palecie (morze)	**90 szt.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Długość brutto palety	**110 cm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Pobór mocy (max)	**68,67 W**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,802.1x RADIUS,SSH**
Wysokość palety (powietrze)	**128,4 cm**
Wysokość palety (morze)	**2,05 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Wysokość kartonu dostawczego	**38,3 cm**
Wysokość produktu	**44 mm**
Waga netto kartonu dostawczego	**13,1 kg**
Szerokość produktu	**440 mm**
Waga brutto palety (powietrze)	**272,5 kg**
Głębokość produktu	**210 mm**
Waga brutto palety (morze)	**441,7 kg**
Diody LED	**Tak**
Szerokość kartonu dostawczego	**31,4 cm**
Wysokość opakowania	**96 mm**
Ilość na palecie (powietrze)	**54 szt.**

Waga wraz z opakowaniem	**4,38 kg**
Długość kartonu do wysyłki	**56,2 cm**
Waga produktu	**3,1 kg**
Store-and-forward	**Tak**
Szerokość opakowania	**349 mm**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Głębokość opakowania	**546 mm**
Obsługa MIB	**Bridge, MIB-II**
Kolor produktu	**Srebrny,Czarny**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Obsługa PoE	**Nie**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**10G Ethernet (100/1000/10000)**
Certyfikaty	**CE FCC C-Ticket VCCI BSMI CCC**
Obsługa Multicast	**Tak**
Bezpieczeństwo	**cUL, CB, CE, CCC, BSMI**
Liczba VLANs	**4000**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Warstwa przełącznika	**L2/L3**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP client**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**14,1 kg**
Dublowanie portów	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/2/3, Telnet, SSH, TFTP, RMON v1/v21**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10GBASE-T,10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad**
Szerokość brutto palety	**120 cm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**200 Gbit/s**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	**18 szt.**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	**30 szt.**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M