Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/d-link-dxs-1210-12sc-e-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-czarny-srebrny-p-361047.html



D-Link DXS-1210-12SC/E łącza sieciowe Zarządzany L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Czarny, Srebrny

Cena brutto	**6 089,99 zł**
Cena netto	**4 951,21 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ717**
Kod producenta	**DXS-1210-12SC/E**
Kod EAN	**790069467646**
Wysokość produktu	**44 mm**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**3 szt.**
Szerokość produktu	**210 mm**
Produkty na palecie (morze)	**90 szt.**
Głębokość produktu	**440 mm**
Długość brutto palety	**110 cm**
Diody LED	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Wysokość opakowania	**96 mm**
Wysokość palety (powietrze)	**128,4 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**3,91 kg**
Wysokość palety (morze)	**2,05 m**
Wysokość kartonu dostawczego	**38,3 cm**
Waga produktu	**2,73 kg**
Waga netto kartonu dostawczego	**11,7 kg**
Szerokość opakowania	**349 mm**
Waga brutto palety (powietrze)	**247,3 kg**
Głębokość opakowania	**546 mm**
Waga brutto palety (morze)	**399,6 kg**
Kolor produktu	**Srebrny,Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Szerokość kartonu dostawczego	**31,4 cm**
Układ	**1U**

Ilość na palecie (powietrze)	**54 szt.**
Obsługa PoE	**Nie**
Długość kartonu do wysyłki	**56,2 cm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Pobór mocy	**43,81 W**
Ilość slotów Modułu SFP+	**10**
IGMP snooping	**Tak**
Bezpieczeństwo	**cUL, CB, CE, CCC, BSMI**
Złącze światłowodowe	**SFP+**
Obsługiwane typy kabli	**Cat7,Cat6a,Cat6**
Obsługa MIB	**Y**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**240 Gbit/s**
Przepustowość	**178,56 Mpps**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**2**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**10G Ethernet (100/1000/10000)**
Obsługa 10G	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3u**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Warstwa przełącznika	**L2**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**12,7 kg**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Szerokość brutto palety	**120 cm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	**18 szt.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	**30 szt.**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M