

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/d-link-dxs-1210-12tc-e-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-czarny-srebrny-p-363450.html>



D-Link DXS-1210-12TC/E łącza sieciowe Zarządzany L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Czarny, Srebrny

Cena brutto	4 608,99 zł
Cena netto	3 747,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ720
Kod producenta	DXS-1210-12TC/E
Kod EAN	790069467653
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Warstwa przełącznika	L2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 50 °C
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	14,4 kg
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość brutto palety	120 cm
Szerokość produktu	210 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	18 szt.
Głębokość produktu	440 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	30 szt.
Diody LED	Tak
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	3 szt.
Wysokość opakowania	96 mm
Produkty na palecie (morze)	90 szt.
Waga wraz z opakowaniem	4,48 kg
Długość brutto palety	110 cm
Waga produktu	3,15 kg

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Szerokość opakowania	349 mm
Wysokość palety (powietrze)	128,4 cm
Głębokość opakowania	546 mm
Wysokość palety (morze)	2,05 m
Kolor produktu	Srebrny, Czarny
Wysokość kartonu dostawczego	38,3 cm
Typ przełącznika	Zarządzany
Waga netto kartonu dostawczego	13,4 kg
Waga brutto palety (powietrze)	278,2 kg
Układ	1U
Waga brutto palety (morze)	451,2 kg
Obsługa PoE	Nie
Szerokość kartonu dostawczego	31,4 cm
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Pobór mocy	90,81 W
Ilość na palecie (powietrze)	54 szt.
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Bezpieczeństwo	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
IGMP snooping	Tak
Długość kartonu do wysyłki	56,2 cm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Złącze zasilania	DC-in jack
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Przepustowość rutowania/przełączania	240 Gbit/s
Złącze światłowodowe	SFP+
Przepustowość	178,56 Mpps
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	10G Ethernet (100/1000/10000)
Obsługa 10G	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M