

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/d-link-dxs-1210-12tc-e-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-czarny-srebrny-p-363450.html>



D-Link DXS-1210-12TC/E łącza sieciowe Zarządzany L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Czarny, Srebrny

Cena brutto	4 964,99 zł
Cena netto	4 036,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ720
Kod producenta	DXS-1210-12TC/E
Kod EAN	790069467653
Obsługa 10G	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 50 °C
Warstwa przełącznika	L2
Wysokość produktu	44 mm
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	14,4 kg
Szerokość produktu	210 mm
Szerokość brutto palety	120 cm
Głębokość produktu	440 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	18 szt.
Diody LED	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	30 szt.
Wysokość opakowania	96 mm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	3 szt.

Waga wraz z opakowaniem	4,48 kg
Produkty na palecie (morze)	90 szt.
Waga produktu	3,15 kg
Szerokość opakowania	349 mm
Długość brutto palety	110 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Głębokość opakowania	546 mm
Wysokość palety (powietrze)	128,4 cm
Kolor produktu	Srebrny,Czarny
Wysokość palety (morze)	2,05 m
Typ przełącznika	Zarządzany
Wysokość kartonu dostawczego	38,3 cm
Układ	1U
Waga netto kartonu dostawczego	13,4 kg
Obsługa PoE	Nie
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Waga brutto palety (powietrze)	278,2 kg
Pobór mocy	90,81 W
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Waga brutto palety (morze)	451,2 kg
Bezpieczeństwo	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
IGMP snooping	Tak
Szerokość kartonu dostawczego	31,4 cm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Ilość na palecie (powietrze)	54 szt.
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Długość kartonu do wysyłki	56,2 cm
Przepustowość rutowania/przełączania	240 Gbit/s
Złącze zasilania	DC-in jack
Przepustowość	178,56 Mpps
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Złącze światłowodowe	SFP+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	10G Ethernet (100/1000/10000)

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M