

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/d-link-dxs-1210-12tc-e-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-czarny-srebrny-p-363450.html>



## D-Link DXS-1210-12TC/E łącza sieciowe Zarządzany L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Czarny, Srebrny

Cena brutto	<b>4 964,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 036,58 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ720</b>
Kod producenta	<b>DXS-1210-12TC/E</b>
Kod EAN	<b>790069467653</b>
Obsługa 10G	<b>Tak</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	<b>14,4 kg</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-5 - 50 °C</b>
Szerokość brutto palety	<b>120 cm</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	<b>18 szt.</b>
Szerokość produktu	<b>210 mm</b>
Głębokość produktu	<b>440 mm</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę ( morze)	<b>30 szt.</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	<b>3 szt.</b>
Wysokość opakowania	<b>96 mm</b>

Produkty na palecie (morze)	<b>90 szt.</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>4,48 kg</b>
Długość brutto palety	<b>110 cm</b>
Waga produktu	<b>3,15 kg</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Szerokość opakowania	<b>349 mm</b>
Wysokość palety (powietrze)	<b>128,4 cm</b>
Głębokość opakowania	<b>546 mm</b>
Wysokość palety (morze)	<b>2,05 m</b>
Kolor produktu	<b>Srebrny,Czarny</b>
Wysokość kartonu dostawczego	<b>38,3 cm</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Waga netto kartonu dostawczego	<b>13,4 kg</b>
Układ	<b>1U</b>
Waga brutto palety (powietrze)	<b>278,2 kg</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Waga brutto palety (morze)	<b>451,2 kg</b>
Pobór mocy	<b>90,81 W</b>
Szerokość kartonu dostawczego	<b>31,4 cm</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Bezpieczeństwo	<b>cUL, CB, CE, CCC, BSMI</b>
Ilość na palecie (powietrze)	<b>54 szt.</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Długość kartonu do wysyłki	<b>56,2 cm</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Złącze zasilania	<b>DC-in jack</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Ilość slotów Modułu SFP+	<b>2</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Złącze światłowodowe	<b>SFP+</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>240 Gbit/s</b>
Przepustowość	<b>178,56 Mpps</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>10</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>10G Ethernet (100/1000/10000)</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: G024M