

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-cs4006-4et-60-p-369723.html>

Dahua Technology CS4006-4ET-60



Cena brutto	223,99 zł
Cena netto	182,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCXP
Kod producenta	CS4006-4ET-60
Kod EAN	6923172571175
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Zasilacz dołączony	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2039105 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wysokość produktu	26 mm
Szerokość produktu	130 mm
Głębokość produktu	90 mm
Diody LED	Uplink
Wysokość opakowania	76 mm
Waga wraz z opakowaniem	920 g
Waga produktu	280 g
Szerokość opakowania	238 mm
Głębokość opakowania	265 mm
Kolor produktu	Czarny
Typ przełącznika	Zarządzany
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Warstwa przełącznika	L2
Obsługa PoE	Tak
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216

Materiał obudowy	Metal
Pobór mocy (max)	65 W
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	2
Prędkość przekazywania	3,57 Mpps
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Przepustowość rutowania/przełączania	4,8 Gbit/s
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	6
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Liczba VLANs	32
Obsługa 10G	Nie
Funkcje DHCP	DHCP client
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	4
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	60 W
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet

Opis produktu

- Gwarancja: F024M