

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-cs4006-4et-60-p-369723.html>

## Dahua Technology CS4006-4ET-60



Cena brutto	<b>223,99 zł</b>
Cena netto	<b>182,11 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDCXP</b>
Kod producenta	<b>CS4006-4ET-60</b>
Kod EAN	<b>6923172571175</b>
Szerokość opakowania	<b>238 mm</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2</b>
Głębokość opakowania	<b>265 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Pobór mocy (max)	<b>65 W</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>30 W</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Prędkość przekazywania	<b>3,57 Mpps</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9216</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>4</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>2</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>4 MB</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Liczba VLANs	<b>32</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>4,8 Gbit/s</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>

Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>60 W</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>6</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	<b>4</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet,Gigabit Ethernet</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>2039105 h</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Wysokość produktu	<b>26 mm</b>
Szerokość produktu	<b>130 mm</b>
Głębokość produktu	<b>90 mm</b>
Diody LED	<b>Uplink</b>
Wysokość opakowania	<b>76 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>920 g</b>
Waga produktu	<b>280 g</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M