

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-cs4006-4et-60-p-369723.html>

Dahua Technology CS4006-4ET-60



Cena brutto	223,99 zł
Cena netto	182,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCXP
Kod producenta	CS4006-4ET-60
Kod EAN	6923172571175
Obsługa 10G	Nie
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	4
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3,IEEE 802.3x
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet,Gigabit Ethernet
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Zasilacz dołączony	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2039105 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wysokość produktu	26 mm
Szerokość produktu	130 mm
Głębokość produktu	90 mm
Diody LED	Uplink
Wysokość opakowania	76 mm
Waga wraz z opakowaniem	920 g
Waga produktu	280 g
Szerokość opakowania	238 mm
Warstwa przełącznika	L2
Głębokość opakowania	265 mm
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij

	się, że urządzenie jest odpowiednio we
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy (max)	65 W
Typ przełącznika	Zarządzany
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Prędkość przekazywania	3,57 Mpps
Obsługa PoE	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Materiał obudowy	Metal
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Ilość portów Gigabit Ethernet	2
Liczba VLANs	32
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client
Przepustowość rutowania/przełączania	4,8 Gbit/s
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	60 W
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	6
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Opis produktu

- Gwarancja: F024M