

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-cs4218-16et-240-switch-poe-16-port-2-rj45-sfp-p-360440.html>



Dahua Technology CS4218-16ET-240 - switch PoE 16-port + 2 RJ45/SFP

| | |
|------------------------------------|---|
| Cena brutto | 850,99 zł |
| Cena netto | 691,86 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRDCYG |
| Kod producenta | CS4218-16ET-240 |
| Kod EAN | 6923172571250 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 763,502 h |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 °C |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Szerokość produktu | 220 mm |
| Głębokość produktu | 440 mm |
| Wysokość opakowania | 90 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3 kg |
| Waga produktu | 2,35 kg |
| Szerokość opakowania | 342 mm |
| Głębokość opakowania | 540 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Warstwa przełącznika | L2 |
| Ostrzeżenia | Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy |

| | |
|---|---------------------------------------|
| | ani nie pr |
| Pamięci bufora pakietów | 4 MB |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pobór mocy (max) | 265 W |
| Liczba VLANs | 32 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 30 W |
| Funkcje DHCP | DHCP client |
| Prędkość przekazywania | 5,36 Mpps |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 240 W |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 15000 |
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 16 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 7,2 Gbit/s |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 18 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Obsługa 10G | Nie |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M