Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-dh-cs4226-24et-375-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-337650.html



Dahua Technology DH-CS4226-24ET-375 Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	**663,99 zł**
Cena netto	**539,83 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRELJK**
Kod producenta	**45948**
Kod EAN	**6923172571236**
Wysokość opakowania	**90 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**2,88 kg**
Waga produktu	**2,23 kg**
Szerokość opakowania	**342 mm**
Głębokość opakowania	**540 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Warstwa przełącznika	**L2**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Pobór mocy (max)	**154 W**
Obsługa PoE	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Materiał obudowy	**Metal**
Prędkość przekazywania	**5,36 Mpps**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**135 W**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**15000**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**4 MB**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**16**
Liczba VLANs	**32**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**

Przepustowość rutowania/przełączania	**7,2 Gbit/s**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**18**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3,IEEE 802.3z**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**763,502 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**220 mm**
Głębokość produktu	**440 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M