Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-dh-sd29404db-gny-kamera-przemyslowa-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-p-331536.html



Dahua Technology DH-SD29404DB-GNY kamera przemysłowa Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**1 174,99 zł**
Cena netto	**955,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCBZN**
Kod producenta	**45642**
Kod EAN	**6923172569080**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Paroodporny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**60 °/s**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługiwane przeglądarki	**IE, Chrome, Firefox, Safari**
Prędkość wstępna	**100 °/s**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Liczba ustawień (preset)	**300**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Protokoły PTZ	**DH-SD**
Zoom optyczny	**4x**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Tryby PTZ	**5 wzór,5 Scan,8-turowy**
Czujnik ruchu	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**

Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Określanie odległości	**17 m**
Tryb nocny	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Bluetooth	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Balans bieli	**Wewnętrzna,Lampa sodowa,Naturalny,Ręczny,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Rozpoznawanie odległości	**34 m**
Pobór mocy	**5 W**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Obserwuj odległość	**67 m**
Certyfikaty	**CE: EN55032/EN 50130-4/EN 55035/EN61000-3-2/ EN61000-3-3**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Wykrywanie odległości	**171 m**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Kodeki audio	**G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM**
Suma megapikseli	**2 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**13,2 cm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Ilość klatek	**30 fps**
Interfejs	**RJ-45**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy,Potykacz,Wtargnięcie,Opuszczony obiekt,Zaginiony obiekt**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.264H,H.265,H.264,M-JPEG,H.264B**
Prędkość przepływu danych	**H264: 24 Kbps–13056 Kbps H265: 9 Kbps–7936 Kbps**

Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p**
Szybkość pochylenia	**60 °/s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Prędkość przesuwania	**100 °/s**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Transmisja wideo	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
PTZ	**Tak**
Wysokość produktu	**117,4 mm**
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1 kg**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga produktu	**713 g**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,1280 x 960,2560 x 1440,352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Kopuła**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Obsługa PoE	**Tak**

Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Liczba przesyłanych obrazów	**3**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M