

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-dh-sd29404db-gny-kamera-przemyslowa-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-p-331536.html>



## Dahua Technology DH-SD29404DB-GNY kamera przemysłowa Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena brutto	<b>1 174,99 zł</b>
Cena netto	<b>955,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCBZN</b>
Kod producenta	<b>45642</b>
Kod EAN	<b>6923172569080</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Tryby PTZ	<b>5 wzór,5 Scan,8-turowy</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Metoda strumieniowa	<b>Multicast,Unicast</b>
Balans bieli	<b>Wewnętrzna,Lampa sodowa,Naturalny,Ręczny,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Określanie odległości	<b>17 m</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D</b>
Certyfikaty	<b>CE: EN55032/EN 50130-4/EN 55035/EN61000-3-2/ EN61000-3-3</b>
Ostrość	<b>Zmotoryzowany/ręczny</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>34 m</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Obserwuj odległość	<b>67 m</b>
Kodeki audio	<b>G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 - 12 mm</b>
Wykrywanie odległości	<b>171 m</b>

Średnica	<b>13,2 cm</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Interfejs	<b>RJ-45</b>
Suma megapikseli	<b>2 MP</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>128 MB</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie twarzy, Potykacz, Wta rgnięcie, Opuszczony obiekt, Zaginiony obiekt</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+, H.265+, H.264H, H.265, H.2 64, M-JPEG, H.264B</b>
Prędkość przepływu danych	<b>H264: 24 Kbps-13056 Kbps H265: 9 Kbps-7936 Kbps</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>1080p, 720p</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS, Android</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Szybkość pochylenia	<b>60 °/s</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Prędkość przesuwania	<b>100 °/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 50 °C</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>50 m</b>
Cyfrowy zoom	<b>16x</b>

Wysokość produktu	<b>117,4 mm</b>
Oprogramowanie do zarządzania	<b>Smart PSS, DSS</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1 kg</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>713 g</b>
Automatyczna regulacja wzmacnienia (ARW)	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>704 x 480,1280 x 960,2560 x 1440,352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały,Czarny</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Szybkość migawki	<b>1/1 - 1/30000 s</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>1,5 m</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,0005 lx</b>
Liczba przesyłanych obrazów	<b>3</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Zgodność operacyjna klientów	<b>CGI; SDK; ONVIF (Profile S&amp;G&amp;T); P2P</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Paroodporny	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Predefiniowana prędkość przechylenia	<b>60 °/s</b>
Rodzaj zasilania	<b>PoE</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Prędkość wstępna	<b>100 °/s</b>
Zoom optyczny	<b>4x</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>IE, Chrome, Firefox, Safari</b>
Liczba ustawień (preset)	<b>300</b>
Czujnik ruchu	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>10 W</b>



---

Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Protokoły PTZ	<b>DH-SD</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M