

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-dh-sd49225db-hc-kamera-przemyslowa-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-cctv-zewnetrzna-19-p-330039.html>



Dahua Technology DH-SD49225DB-HC kamera przemysłowa Kulisty Kamera bezpieczeństwa CCTV Zewnętrzna 1920 x 1080 px Sufit

Cena brutto	1 698,99 zł
Cena netto	1 381,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABSA
Kod producenta	43422
Kod EAN	6923172588937
Rodzaj zasilania	DC
Zakres dynamiczny	120 dB
Zoom optyczny	25x
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,1 m
Ostrzeżenia	Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.,Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.,Należy unikać narażeń
Tryb nocny	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 200 °/s
Bluetooth	Nie
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 120 °/s
Balans bieli	Wewnętrzna,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Street lamp,Lampa sodowa
Zakres przesuwania	0 - 360°
Zaprogramowane punkty	Tak
Pobór mocy	10 W
Wyjścia BNC	1
Auto zmiana	Tak

Stosunek sygnału do szumu	50 dB
Pobór mocy (max)	22 W
Porty RS-485	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Predefiniowana prędkość przechylenia	200 °/s
Długość ogniskowa	4.8 - 120 mm
Średnica	16 cm
Stopień ochrony IP	IP66
Prędkość wstępna	240 °/s
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Protokoły PTZ	DH-SD
Suma megapikseli	2 MP
Typ mocowania	Sufit
Tryby PTZ	Określony punkt,5 wzór,Automatyczne skanowanie,8-turowy
Wbudowany HDD	Nie
Minimalna przesłona	1,6
Kąt widzenia soczewki, przekątna	69.4 - 3.7°
System formatu sygnału analogowego	PAL
Obserwuj odległość	653,8 m
Maksymalna przesłona	3,5
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Możliwość przybliżenia	Tak
Wykrywanie odległości	1655,2 m
WE/WY alarmu	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Maska prywatności	Tak
Określanie odległości	165,5 m
Redukcja hałasu	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Ilość klatek	60 fps
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	34.1 - 1.8°

Rozpoznawanie odległości	331 m
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	60.6 - 3.2°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Cyfrowy zoom	16x
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Przewodowa sieć lan	Nie
Ilość diod oświetlenia	6
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wysokość produktu	269,9 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Waga wraz z opakowaniem	4,2 kg
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	100 m
Waga produktu	3 kg
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720)
Kolor produktu	Biały
PTZ	Tak
Układ	Kulisty
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Wi-Fi	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/30000 s
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba kamer	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M