Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-dh-sd49225db-hc-kamera-przemyslowa-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-cctv-zewnetrzna-19-p-330039.html



Dahua Technology DH-SD49225DB-HC kamera przemysłowa Kulisty Kamera bezpieczeństwa CCTV Zewnętrzna 1920 x 1080 px Sufit

Cena brutto	**1 697,99 zł**
Cena netto	**1 380,48 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABSA**
Kod producenta	**43422**
Kod EAN	**6923172588937**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Średnica	**16 cm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Wbudowany HDD	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/30000 s**
System formatu sygnału analogowego	**PAL**
Liczba kamer	**1**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,1 m**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ilość klatek	**60 fps**
Ostrzeżenia	**Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia p**

Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Ręczna prędkość obrotu	**0,1 - 200 °/s**
Wyjścia BNC	**1**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Ręczna prędkość pochylenia	**0,1 - 120 °/s**
Pobór mocy (max)	**22 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Auto zmiana	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Karta sieciowa	**Nie**
Porty RS-485	**1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**200 °/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 70 °C**
Prędkość wstępna	**240 °/s**
Typ mocowania	**Sufit**
Wysokość produktu	**269,9 mm**
Protokoły PTZ	**DH-SD**
Obserwuj odległość	**653,8 m**
Minimalna przesłona	**1,6**
Waga wraz z opakowaniem	**4,2 kg**
Tryby PTZ	**8-turowy,Określony punkt,Automatyczne skanowanie,5 wzór**
Wykrywanie odległości	**1655,2 m**
Maksymalna przesłona	**3,5**
Waga produktu	**3 kg**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**69.4 - 3.7°**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,1280 x 720 (HD 720)**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Kolor produktu	**Biały**
WE/WY alarmu	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Układ	**Kulisty**
Określanie odległości	**165,5 m**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**34.1 - 1.8°**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**60.6 - 3.2°**
Rozpoznawanie odległości	**331 m**
Cyfrowy zoom	**16x**
Wi-Fi	**Nie**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Ilość diod oświetlenia	**6**
Rodzaj zasilania	**DC**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zoom optyczny	**25x**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Balans bieli	**Lampa sodowa,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Street lamp,Wewnętrzna**
Pobór mocy	**10 W**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**100 m**
Stosunek sygnału do szumu	**50 dB**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Długość ogniskowa	**4.8 - 120 mm**
PTZ	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M