

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-dh-sd49225db-hc-kamera-przemyslowa-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-cctv-zewnetrzna-19-p-330039.html>



Dahua Technology DH-SD49225DB-HC kamera przemysłowa Kulisty Kamera bezpieczeństwa CCTV Zewnętrzna 1920 x 1080 px Sufit

Cena brutto	1 698,99 zł
Cena netto	1 381,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABSA
Kod producenta	43422
Kod EAN	6923172588937
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Cyfrowy zoom	16x
Sposób łączności	Przewodowy
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ilość diod oświetlenia	6
Przewodowa sieć lan	Nie
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Wysokość produktu	269,9 mm
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Waga wraz z opakowaniem	4,2 kg
Kontrola panewki kamery	Tak
Waga produktu	3 kg
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	100 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 576,704 x 480,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Typ diody LED	Podczerwień
Kolor produktu	Biały
PTZ	Tak
Układ	Kulisty
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px

Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Wi-Fi	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/30000 s
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba kamer	1
Ostrzeżenia	Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci.,Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.,Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i napra
Rodzaj zasilania	DC
Zakres dynamiczny	120 dB
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 200 °/s
Zoom optyczny	25x
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,1 m
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 120 °/s
Tryb nocny	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Zaprogramowane punkty	Tak
Bluetooth	Nie
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Auto zmiana	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Porty RS-485	1
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Lampa sodowa,Street lamp,Wewnętrzna,Zewnętrzna,Automatyczna
Wyjścia BNC	1
Predefiniowana prędkość przechylenia	200 °/s
Pobór mocy	10 W
Pobór mocy (max)	22 W
Prędkość wstępna	240 °/s
Stosunek sygnału do szumu	50 dB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Protokoły PTZ	DH-SD
Długość ogniskowa	4.8 - 120 mm
Tryby PTZ	8-turowy,Automatyczne skanowanie,5 wzór,Określony punkt

Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Średnica	16 cm
Stopień ochrony IP	IP66
Kąt widzenia soczewki, przekątna	69.4 - 3.7°
Suma megapikseli	2 MP
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wbudowany HDD	Nie
Typ mocowania	Sufit
WE/WY alarmu	Tak
System formatu sygnału analogowego	PAL
Obserwuj odległość	653,8 m
Minimalna przesłona	1,6
Możliwość przybliżenia	Tak
Wykrywanie odległości	1655,2 m
Maksymalna przesłona	3,5
Określanie odległości	165,5 m
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Maska prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Redukcja hałasu	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rozpoznawanie odległości	331 m
Ilość klatek	60 fps
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	34.1 - 1.8°
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	60.6 - 3.2°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M