

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ipc-hdw3549h-zas-pv-27135-kamera-przemyslowa-p-337137.html>



Dahua Technology IPC-HDW3549H-ZAS-PV-27135 kamera przemysłowa

Cena brutto	849,99 zł
Cena netto	691,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5447
Kod producenta	42953
Kod EAN	6923172595157
Stopień ochrony IP	IP67
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	8,5 W
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kodeki dźwiękowe	G.711a,G.726,G.711Mu,PCM
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Wbudowany HDD	Nie
Liczba czujników	1
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
interfejs mocowania obiektywu	M12
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Smart IR	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	50 m
Wideo detekcja ruchu	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna

Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57 - 20°
Rozpoznawanie odległości (tele)	37,3 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	186,6 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie, Potykacz
Obserwowanie odległości (szerokie)	26,1 m
Pojemność pamięci ROM	256 MB
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,6 W
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wi-Fi	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Formaty kompresji	H.265+, H.264+, H.264B, H.265, H.264
Układ	Wieżyczka
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 480, 352 x 288, 2880 x 1620, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1512, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 240, 704 x 576
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,06 kg
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Pobór mocy	4 W
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Materiał obudowy	Metal
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Wbudowane światło	Tak

Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość diod oświetlenia	4
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113 - 36°
Min. Oświetlenie	0 lx
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres dynamiczny	120 dB
Suma megapikseli	5 MP
Liczba kamer	1
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Maksymalna przesłona	1
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Paroodporny	Tak
Maska prywatności	Tak
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Liczba soczewek	1
Liczba przesyłanych obrazów	2
WE/WY alarmu	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Obserwowanie odległości (tele)	74,6 m
Określanie odległości (szerokie)	6,5 m
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Określanie odległości (tele)	18,7 m
Prędkość przepływu danych	3 kbps - 16384 kbps
Wykrywanie odległości (szerokie)	65,2 m
Lustro	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	137 - 40°
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Kanały wyjścia alarmu	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Bluetooth	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Zakres kąta nachylenia	0 - 78°
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt obrotu	360°
Pojemność pamięci RAM	1000 MB
Kolor produktu	Biały
Średnica	12,2 cm
Waga produktu	885 g
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wysokość produktu	127,6 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Au tomatyczna,Street lamp
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Opis produktu

- Gwarancja: G024M