

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ipc-hdw3849h-as-pv-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-332247.html>



## Dahua Technology IPC-HDW3849H-AS-PV Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit

Cena brutto	<b>997,99 zł</b>
Cena netto	<b>811,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCOE8</b>
Kod producenta	<b>51596</b>
Kod EAN	<b>6923172525765</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS,Android</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tryb niestandardowy,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>2 GB</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>55°</b>
Pobór mocy	<b>4,5 W</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265+,H.264+</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>56 dB</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.265,H.264</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>106°</b>
Certyfikaty	<b>CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC, FCC</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Kodeki dźwiękowe	<b>G.711a,PCM,G.711Mu,G.726</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 78°</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Średnica	<b>12,2 cm</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>

Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>240p,720p,960p,2160p,576p,1944p,480p,1520p</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>1</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>125°</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Oprogramowanie do zarządzania	<b>Smart PSS, DSS, DMSS</b>
Wbudowana syrena	<b>Tak</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Obserwowanie odległości (szerokie)	<b>26,4 m</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Wykrywanie odległości (szerokie)	<b>66 m</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Określanie odległości (szerokie)	<b>6,6 m</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	<b>13,2 m</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>HTTPS</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>5,8 W</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>

Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 60 °C</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>110,9 mm</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>1,5 m</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>920 g</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,0004 lx</b>
Metoda strumieniowa	<b>Multicast</b>
Waga produktu	<b>750 g</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>3072 x 2048, 704 x 480, 3072 x 1728, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 288, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Biały, Czarny</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>8,6 W</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af, IEEE 802.1x</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Dostosowywanie czasu migawki	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>256 MB</b>

Wi-Fi	<b>Nie</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Potykaçz</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Maksymalna przestona	<b>1</b>
Prędkość przepływu danych	<b>3 kbps - 16384 kbps</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M