

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ipc-hdw3849h-as-pv-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-332247.html>



Dahua Technology IPC-HDW3849H-AS-PV Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit

Cena brutto	864,99 zł
Cena netto	703,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOE8
Kod producenta	51596
Kod EAN	6923172525765
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Pojemność pamięci ROM	256 MB
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç
Materiał obudowy	Metal
Typ mocowania	Sufit
Balans bieli	Tryb niestandardowy, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
Maksymalna przesłona	1
Prędkość przepływu danych	3 kbps - 16384 kbps
Pobór mocy	4,5 W
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB

Suma megapikseli	8 MP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC, FCC
Wbudowany HDD	Nie
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Zakres kąta nachylenia	0 - 78°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	2 GB
Inkrypcja HTTPS	Tak
Obsługiwane tryby wideo	240p,720p,960p,2160p,576p,1944p,480p,1520p
Średnica	12,2 cm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.265+
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	106°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kodeki dźwiękowe	G.726,PCM,G.711a,G.711Mu
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Ilość klatek	30 fps
Sposób łączności	Przewodowy
Przewodowa sieć lan	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Ilość diod oświetlenia	1
Podręcznik użytkownika	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień

Wbudowana syrena	Tak
Transmisja wideo	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Skanywanie progresywne	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	26,4 m
Wysokość produktu	110,9 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Wykrywanie odległości (szerokie)	66 m
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Waga wraz z opakowaniem	920 g
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Określanie odległości (szerokie)	6,6 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,8 W
Waga produktu	750 g
Liczba kamer	1
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13,2 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1536 (QXGA),2688 x 1520,3072 x 2048,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,704 x 480,3072 x 1728,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960
Liczba czujników	1
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kolor produktu	Biały,Czarny
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
WE/WY alarmu	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Min. Oświetlenie	0,0004 lx
Metoda strumieniowa	Multicast
Układ	Kopuła
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak

Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt obrotu	360°
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba soczewek	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Pobór mocy (max)	8,6 W
Maska prywatności	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Filtrowanie adresów IP	Tak
Smart IR	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna

Opis produktu

- Gwarancja: F024M