

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ipc-hdw3849h-as-pv-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-332247.html>



Dahua Technology IPC-HDW3849H-AS-PV Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit

Cena brutto	863,99 zł
Cena netto	702,43 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOE8
Kod producenta	51596
Kod EAN	6923172525765
Wi-Fi	Nie
Filtrowanie adresów IP	Tak
Smart IR	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Pojemność pamięci ROM	256 MB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Typ mocowania	Sufit
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç
Materiał obudowy	Metal
Maksymalna przesłona	1

Prędkość przepływu danych	3 kbps - 16384 kbps
Balans bieli	Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Tryb niestandardowy
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Pobór mocy	4,5 W
Suma megapikseli	8 MP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC, FCC
Wbudowany HDD	Nie
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 78°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	2 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Obsługiwane tryby wideo	576p,1944p,720p,960p,480p,1520p,240p,2160p
Średnica	12,2 cm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.265+
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	106°
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kodeki dźwiękowe	PCM,G.711a,G.726,G.711Mu
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przewodowa sieć lan	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Ilość klatek	30 fps
Sposób łączności	Przewodowy
Podręcznik użytkownika	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Ilość diod oświetlenia	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Wbudowana syrena	Tak
Transmisja wideo	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Skanowanie progresywne	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	26,4 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Wykrywanie odległości (szerokie)	66 m
Wysokość produktu	110,9 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Określanie odległości (szerokie)	6,6 m
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Waga wraz z opakowaniem	920 g
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13,2 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,8 W
Waga produktu	750 g
Liczba kamer	1
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3072 x 2048,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,352 x 288,1280 x 960,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,3072 x 1728,2048 x 1536 (QXGA),2688 x 1520
Liczba czujników	1
WE/WY alarmu	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały

Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Metoda strumieniowa	Multicast
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Min. Oświetlenie	0,0004 lx
Układ	Kopuła
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt obrotu	360°
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba soczewek	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pobór mocy (max)	8,6 W
Maska prywatności	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M