

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-337135.html>



Dahua Technology IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Suf

Cena brutto	710,99 zł
Cena netto	578,04 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5440
Kod producenta	42260
Kod EAN	6923172590084
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	31°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Formaty kompresji	H.264B,H.265,H.264,H.265+,H.264+
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	55°
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Tryb dzienny / nocny	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kodeki dźwiękowe	G.726,G.711Mu,G.711a,PCM
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m

Sposób łączności	Przewodowy
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ilość diod oświetlenia	4
Cechy zabezpieczeń	Odporny na korozję,Wodoodporna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Ochrona prywatności	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Kanały wyjścia alarmu	1
Liczba przesyłanych obrazów	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,3 W
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	60 m
Wysokość produktu	90,7 mm
Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	62°
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Szerokość produktu	90,7 mm
Liczba czujników	1
Kod IK	IK10

Waga wraz z opakowaniem	970 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Waga produktu	720 g
Najmniejsza odległość ogniskowa	3,5 m
WE/WY alarmu	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 2880 x 1620, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 480, 3072 x 1728, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 240, 704 x 576, 3072 x 2048, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1512
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości	15,5 m
Kolor produktu	Czarny, Biały
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba soczewek	1
Układ	Tubowa
Zakres przesuwania	0 - 360°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kąt obrotu	360°
Długość produktu	238,5 mm
Rozpoznawanie odległości	30,9 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Obserwuj odległość	61,9 m
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Wykrywanie odległości	154,7 m
Wi-Fi	Nie
Pobór mocy (max)	7 W
Maska prywatności	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Smart IR	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.

Wbudowane światło	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Materiał obudowy	Metal
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Balans bieli	Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny
Maksymalna przesłona	1,6
Lustro	Tak
Pobór mocy	2,6 W
interfejs mocowania obiektywu	M12
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaçz,Wtargnięcie
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Prędkość przepływu danych	12 Kbps - 8192 Kbps
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Suma megapikseli	8 MP
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Redukcja hałasu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M