

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-337135.html>



Dahua Technology IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Suf

Cena brutto	710,99 zł
Cena netto	578,04 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5440
Kod producenta	42260
Kod EAN	6923172590084
Ilość klatek	30 fps
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	31°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264,H.264B
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	55°
Transmisja wideo	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kodeki dźwiękowe	PCM,G.726,G.711a,G.711Mu
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Przewodowa sieć lan	Tak

Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ochrona prywatności	Tak
Ilość diod oświetlenia	4
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna, Odporny na korozję
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kanały wejścia alarmu	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Skanowanie progresywne	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kanały wyjścia alarmu	1
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Liczba przesyłanych obrazów	2
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,3 W
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	60 m
Liczba kamer	1
Wysokość produktu	90,7 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	62°
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Liczba czujników	1
Szerokość produktu	90,7 mm

Kod IK	IK10
Zakres dynamiczny	120 dB
Waga wraz z opakowaniem	970 g
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Najmniejsza odległość ogniskowa	3,5 m
Waga produktu	720 g
WE/WY alarmu	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,2880 x 1620,2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 240,704 x 576,3072 x 2048,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1512,704 x 480,3072 x 1728
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Określanie odległości	15,5 m
Przeglądarka internetowa	Tak
Układ	Tubowa
Liczba soczewek	1
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt obrotu	360°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Długość produktu	238,5 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozpoznawanie odległości	30,9 m
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Obserwuj odległość	61,9 m
Pobór mocy (max)	7 W
Wi-Fi	Nie
Wykrywanie odległości	154,7 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Maska prywatności	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Smart IR	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wbudowane światło	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb nocny	Tak
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Bluetooth	Nie
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Materiał obudowy	Metal
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Maksymalna przesłona	1,6
Balans bieli	Street lamp,Naturalny,Ręczny,Ze wnętrzna,Automatyczna
Lustro	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Pobór mocy	2,6 W
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç,Wtargnięcie
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Prędkość przepływu danych	12 Kbps - 8192 Kbps
Redukcja hałasu	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M