

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-kamera-przemyslowa-kula-kszalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-337135.html>



Dahua Technology IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Suf

Cena brutto	858,99 zł
Cena netto	698,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5440
Kod producenta	42260
Kod EAN	6923172590084
Prędkość przepływu danych	12 Kbps - 8192 Kbps
Bluetooth	Nie
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	8 MP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Balans bieli	Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp,Naturalny,Ręczny
Wbudowany HDD	Nie
Pobór mocy	2,6 W
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	31°
Redukcja hałasu	Tak
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

Tryb dzienny / nocny	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.264B,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	55°
Transmisja wideo	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kodeki dźwiękowe	G.711a,G.726,G.711Mu,PCM
Ilość klatek	30 fps
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Sposób łączności	Przewodowy
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Ochrona prywatności	Tak
Ilość diod oświetlenia	4
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Cechy zabezpieczeń	Odporny na korozję,Wodoodporna
Skanowanie progresywne	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Kanały wyjścia alarmu	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,3 W

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba przesyłanych obrazów	2
Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	62°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	60 m
Kod IK	IK10
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Liczba czujników	1
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres dynamiczny	120 dB
WE/WY alarmu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Najmniejsza odległość ogniskowa	3,5 m
Wysokość produktu	90,7 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Wideo detekcja ruchu	Tak
Szerokość produktu	90,7 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości	15,5 m
Waga wraz z opakowaniem	970 g
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba soczewek	1
Waga produktu	720 g
Zakres przesuwania	0 - 360°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 480, 3072 x 1728, 2048 x 1536 (QXGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1512, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 2880 x 1620, 352 x 240, 704 x 576, 3072 x 2048
Długość produktu	238,5 mm
Rozpoznawanie odległości	30,9 m
Kolor produktu	Czarny, Biały
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari

Obserwuj odległość	61,9 m
Pobór mocy (max)	7 W
Wykrywanie odległości	154,7 m
Układ	Tubowa
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Maska prywatności	Tak
Kąt obrotu	360°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Smart IR	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowane światło	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Stopień ochrony IP	IP67
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przestona	1,6
Lustro	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç, Wtargnięcie
Tryb nocny	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12

Opis produktu

- Gwarancja: F024M