

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-337135.html>



Dahua Technology IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Suf

Cena brutto	710,99 zł
Cena netto	578,04 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5440
Kod producenta	42260
Kod EAN	6923172590084
Obserwuj odległość	61,9 m
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wykrywanie odległości	154,7 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Maska prywatności	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wbudowane światło	Tak
Smart IR	Tak
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Materiał obudowy	Metal
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Balans bieli	Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna
Maksymalna przęsłona	1,6

Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
interfejs mocowania obiektywu	M12
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Pobór mocy	2,6 W
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Lustro	Tak
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Suma megapikseli	8 MP
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Potykaçz
Redukcja hałasu	Tak
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	12 Kbps - 8192 Kbps
Ilość klatek	30 fps
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Tryb dzienny / nocny	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.264B,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu w pionie	31°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Transmisja wideo	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	55°
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Kodeki dźwiękowe	G.711Mu,G.726,PCM,G.711a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Typ diody LED	Podczerwień/biały
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Sposób łączności	Przewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Skanowanie progresywne	Tak
Ilość diod oświetlenia	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Cechy zabezpieczeń	Odporny na korozję,Wodoodporna
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Ochrona prywatności	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wejścia alarmu	1
Wysokość produktu	90,7 mm
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Liczba kamer	1
Kanały wyjścia alarmu	1
Liczba przesyłanych obrazów	2
Liczba czujników	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,3 W
Szerokość produktu	90,7 mm
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	60 m
Zakres dynamiczny	120 dB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	62°
Waga wraz z opakowaniem	970 g
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone

Najmniejsza odległość ogniskowa	3,5 m
Kod IK	IK10
Waga produktu	720 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 3072 x 2048, 704 x 480, 3072 x 1728, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 2880 x 1620, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1512, 1920 x 1080 (HD 1080)
WE/WY alarmu	Tak
Kolor produktu	Czarny, Biały
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Układ	Tubowa
Przeglądarka internetowa	Tak
Określanie odległości	15,5 m
Kąt obrotu	360°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Liczba soczewek	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Długość produktu	238,5 mm
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Rozpoznawanie odległości	30,9 m
Wi-Fi	Nie
Pobór mocy (max)	7 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M