Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-337135.html



Dahua Technology IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Suf

Cena brutto	**904,99 zł**
Cena netto	**735,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR5440**
Kod producenta	**42260**
Kod EAN	**6923172590084**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Układ	**Tubowa**
Długość produktu	**238,5 mm**
Rozpoznawanie odległości	**30,9 m**
Obsługiwane przeglądarki	**IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari**
Obserwuj odległość	**61,9 m**
Kąt obrotu	**360°**
Pobór mocy (max)	**7 W**
Wykrywanie odległości	**154,7 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Smart IR	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**

Wbudowane światło	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Tryb nocny	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Lustro	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Potykacz**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Prędkość przepływu danych	**12 Kbps - 8192 Kbps**
Pobór mocy	**2,6 W**
Suma megapikseli	**8 MP**
Długość stałej ogniskowej	**3,6 mm**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Ilość klatek	**30 fps**
Pojemność pamięci RAM	**256 MB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**31°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.264B,H.265+**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**55°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Transmisja wideo	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodeki dźwiękowe	**G.711Mu,PCM,G.726,G.711a**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Ochrona prywatności	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na korozję,Wodoodporna**
Karta sieciowa	**Tak**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS, DMSS**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Liczba przesyłanych obrazów	**2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,3 W**
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	**60 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**62°**
Zgodność operacyjna klientów	**ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Kod IK	**IK10**
Wysokość produktu	**90,7 mm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Szerokość produktu	**90,7 mm**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**3,5 m**
WE/WY alarmu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**970 g**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga produktu	**720 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Określanie odległości	**15,5 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,3072 x 1728,352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1512,2048 x 1536 (QXGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,3072 x 2048,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,2880 x 1620**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M