

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-lite-dh-ipc-hdbw1420ep-0280b-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-336687.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Dahua Technology Lite DH-IPC-HDBW1420EP-0280B Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu Sufit

Cena brutto	139,99 zł
Cena netto	113,81 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCY6
Kod producenta	36089863
Kod EAN	6939554911910
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS; PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Formaty kompresji	H.264+,H.264
Interfejs	RJ-45
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wideo detekcja ruchu	Tak
Określanie odległości	6 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość klatek	30 fps
Rozpoznawanie odległości	13 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Obserwuj odległość	25 m
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres kąta nachylenia	0 - 65°
Wykrywanie odległości	63 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Typ mocowania	Sufit
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)

Maska prywatności	Tak
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Przewodowa sieć lan	Tak
Smart IR	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Rozdzielczości wideo	1280 x 720 px, 1920 x 1080, 704 x 480, 704 x 576, 2304 x 1296, 2560 x 1440 px, 2688 x 1520, 352 x 288
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Regulator ostrości	2.0
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Wbudowany HDD	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Pojemność pamięci ROM	16 MB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	106°
System formatu sygnału analogowego	PAL
Wysokość produktu	81 mm
Lustro	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Waga wraz z opakowaniem	470 g
Prędkość przepływu danych	H264H:80K ~ 10240Kbps
Sposób łączności	Przewodowy
Waga produktu	340 g
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Stała ostrość	Tak
Kolor produktu	Biały
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość diod oświetlenia	12
Układ	Kopuła
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Obsługa PoE	Tak
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak

Kąt obrotu	355°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Transmisja wideo	Tak
Wi-Fi	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Typ diody LED	Podczerwień
Rodzaj zasilania	PoE
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Liczba użytkowników	20 użyt.
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	Tak
Tryb nocny	Tak
3D NR (Redukcja szumu 3D)	Tak
Bluetooth	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Materiał obudowy	Metal
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Balans bieli	Naturalny, Ręczny, Lampa, Zewnętrzna, Automatyczna
IR control	Automatyczna, Ręczny
Szybkość migawki	1/3(4)~1/100000 s
Pobór mocy	4,3 W
Liczba przesyłanych obrazów	2
Liczba kamer	1
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF, PSIA, CGI
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Certyfikaty	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	2688 x 1520 px
Obsługiwane przeglądarki	IE, Chrome, Firefox, Safari
Możliwość przybliżenia	Tak
Średnica	11 cm
Kod IK	IK10



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M