Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-lite-dh-ipc-hdbw1420ep-0280b-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-p-336687.html

Dahua Technology Lite DH-IPC-HDBW1420EP-0280B Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu Sufit

Cena brutto	**139,99 zł**
Cena netto	**113,81 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDCY6**
Kod producenta	**36089863**
Kod EAN	**6939554911910**
Ilość diod oświetlenia	**12**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Transmisja wideo	**Tak**
Wysokość produktu	**81 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Waga wraz z opakowaniem	**470 g**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Waga produktu	**340 g**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS,Easy4ip**
Kolor produktu	**Biały**
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
3D NR (Redukcja szumu 3D)	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Kąt obrotu	**355°**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
IR control	**Automatyczna,Ręczny**
Wi-Fi	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3(4)~1/100000 s**
Liczba przesyłanych obrazów	**2**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Liczba kamer	**1**
Zgodność operacyjna klientów	**ONVIF, PSIA, CGI**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2688 x 1520 px**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Obsługiwane przeglądarki	**IE, Chrome, Firefox, Safari**
Kod IK	**IK10**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP; UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS; PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; B onjour;802.1x;Multicast;ICMP;IG MP**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Bluetooth	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Określanie odległości	**6 m**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Lampa,Zewnętr zna,Automatyczna**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Rozpoznawanie odległości	**13 m**
Pobór mocy	**4,3 W**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Obserwuj odległość	**25 m**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Certyfikaty	**CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15**

	Subpart B
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Typ mocowania	**Sufit**
Maska prywatności	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Średnica	**11 cm**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Smart IR	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.264**
Interfejs	**RJ-45**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Rozdzielczości wideo	**1280 x 720 px,1920 x 1080,704 x 480,704 x 576,2304 x 1296,2560 x 1440 px,2688 x 1520,352 x 288**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Regulator ostrości	**2.0**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Pojemność pamięci ROM	**16 MB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 65°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**106°**
System formatu sygnału analogowego	**PAL**
Lustro	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Prędkość przepływu danych	**H264H:80K ~ 10240Kbps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Stała ostrość	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M