

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-pro-dh-ipc-hdbw5442e-ze-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2688-x-1520-px-sufit-szcziana>



Dahua Technology Pro DH-IPC-HDBW5442E-ZE Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	3 851,99 zł
Cena netto	3 131,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5441
Kod producenta	DH-IPC-HDBW5442E-ZE-2712
Kod EAN	6939554966118
Przeglądarka internetowa	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Min. Oświetlenie	0,003 lx
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114°
Liczba czujników	1
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Suma megapikseli	4 MP
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przęstona	1,8
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Zdalny podgląd	Tak
Pobór mocy (max)	12,4 W
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Średnica	15,9 cm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Certyfikaty	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC:

	Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Przewodowa sieć lan	Tak
Bluetooth	Nie
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Liczba użytkowników	20 użyt.
Napięcie wejściowe AC	24 V
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Zakres kąta nachylenia	0 - 65°
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Ilość klatek	25 fps
Układ	Kopuła
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960,2688 x 1520,2560 x 1440,352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 480,352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA)
System formatu sygnału analogowego	PAL
Waga wraz z opakowaniem	1,2 kg
Wbudowany HDD	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Obserwowanie odległości (tele)	52 m
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Określanie odległości (tele)	13 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Opuszczony obiekt,Wtargnięcie,Wykrywanie twarzy,Zmiana scen,Potykaniec,Zaginiony obiekt,Liczenie ludzi
Wykrywanie odległości (szerokie)	58 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Paroodporny	Tak
Smart IR	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba soczewek	1
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Ilość diod oświetlenia	3
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak

Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,2 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	62°
Liczba kamer	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Długość ogniskowa	2.7 - 12 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Ostrość	Zmotoryzowana
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Kodeki audio	G.711a, G.711Mu, G726, AAC, G.723
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Stabilizator obrazu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC, PoE
Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p
Wi-Fi	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Kąt obrotu	355°
Redukcja hałasu	Tak
Kolor produktu	Biały
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264
Waga produktu	950 g
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wysokość produktu	117,9 mm
Kod IK	IK10
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Rozpoznawanie odległości (tele)	26 m
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 - 8192Kbps; H.265: 19 -

	8192Kbps
Wykrywanie odległości (tele)	131 m
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Obserwowanie odległości (szerokie)	23 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandaloodporna
Maska prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
WE/WY alarmu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M