Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-pro-dh-ipc-hdbw5442e-ze-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powi-p-374890.html



Dahua Technology Pro DH-IPC-HDBW5442E-ZE Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**3 851,99 zł**
Cena netto	**3 131,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR5441**
Kod producenta	**DH-IPC-HDBW5442E-ZE-2712**
Kod EAN	**6939554966118**
Waga produktu	**950 g**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Obserwowanie odległości (tele)	**52 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,2688 x 1520,2560 x 1440,352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 480,352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA)**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Kolor produktu	**Biały**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
WE/WY alarmu	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Pobór mocy (max)	**12,4 W**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Kąt obrotu	**355°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**

Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, DC, PoE**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maska prywatności	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Smart IR	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Ostrość	**Zmotoryzowana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,8**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Długość ogniskowa	**2.7 - 12 mm**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Suma megapikseli	**4 MP**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Opuszczony obiekt,Wtargnięcie,Wykrywanie twarzy,Zmiana scen,Potykacz,Zaginiony obiekt,Liczenie ludzi**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodeki audio	**G.711a, G.711Mu, G726, AAC, G.723**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 - 8192Kbps; H.265: 19 - 8192Kbps**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**15,9 cm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
System formatu sygnału analogowego	**PAL**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**62°**
Ilość klatek	**25 fps**
Zdalny podgląd	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**114°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 65°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**3**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz,Wandaloodporna**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Paroodporny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**58 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Wykrywanie odległości (tele)	**131 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**

Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Określanie odległości (tele)	**13 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**26 m**
Wysokość produktu	**117,9 mm**
Liczba czujników	**1**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Waga wraz z opakowaniem	**1,2 kg**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,2 m**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M