

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-sd4a425db-hny-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3860-p-330152.html>



Dahua Technology SD4A425DB-HNY Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3860 x 2160 px Sufit

Cena brutto	1 899,99 zł
Cena netto	1 544,71 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRADYM
Kod producenta	39465
Kod EAN	6923169706207
Widok na żywo	Tak
Kolor produktu	Biały
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	21,5 W
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	63.1°
Poziom hałasu syreny	55 dB
Układ	Kulisty
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kanały wejścia alarmu	2
Wbudowany mikrofon	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Maksymalna rozdzielczość	3860 x 2160 px
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Predefiniowana prędkość przechylenia	160 °/s
Określanie odległości	250 m
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Liczba soczewek	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Rozpoznawanie odległości	500 m
Liczba użytkowników	20 użyt.
Obserwuj odległość	987,5 m

Tryb nocny	Tak
Wykrywanie odległości	2500 m
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Lampa sodowa,Street lamp,Region,Zewn ętrzna,Automatyczna
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Pobór mocy	9,5 W
Auto-tracking	Tak
Typ mocowania	Sufit
Ostrość	Zmotoryzowana
Średnica	17,1 cm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	39.7°
Długość ogniskowa	5 - 125 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	51.9°
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Kodeki dźwiękowe	PCM,G.723,G.711Mu,G.726,G.711 a
Suma megapikseli	4 MP
Sposób łączności	Przewodowy
Wbudowany HDD	Nie
Ilość diod oświetlenia	6
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.265+
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	100 m
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość klatek	25 fps
Skanowanie progresywne	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
Szybkość migawki	1 - 1/30000 s
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba kamer	1
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.

Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Przewodowa sieć lan	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres przesuwania	0 - 360°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 65 °C
Liczba obszarów maskowania prywatności	24
Wysokość produktu	170,4 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 240 °/s
Waga wraz z opakowaniem	3,2 kg
Wbudowane światło	Tak
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 160 °/s
Waga produktu	2,5 kg
Prędkość wstępna	240 °/s
Stopień ochrony IP	IP66

Opis produktu

- Gwarancja: F024M