

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-sd4a425db-hny-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3860-p-330152.html>



## Dahua Technology SD4A425DB-HNY Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3860 x 2160 px Sufit

Cena brutto	<b>1 773,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 442,27 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRADYM</b>
Kod producenta	<b>39465</b>
Kod EAN	<b>6923169706207</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Długość ogniskowa	<b>5 - 125 mm</b>
Waga produktu	<b>2,5 kg</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Wysokość produktu	<b>170,4 mm</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 90°</b>
Balans bieli	<b>Region, Naturalny, Ręczny, Street lamp, Lampa sodowa, Zewnętrzna, Automatyczna</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265+, H.264+</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrz i na wolnym powietrzu</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>63.1°</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Prędkość wstępna	<b>240 °/s</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>

Poziom hałasu syreny	<b>55 dB</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>51.9°</b>
Ręczna prędkość pochylenia	<b>0,1 - 160 °/s</b>
Auto-tracking	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Wykrywanie odległości	<b>2500 m</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>500 m</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Określanie odległości	<b>250 m</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>100 m</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>24</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3860 x 2160 px</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Układ	<b>Kulisty</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Ostrość	<b>Zmotoryzowana</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,2 kg</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 65 °C</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Średnica	<b>17,1 cm</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Pobór mocy	<b>9,5 W</b>
Ilość klatek	<b>25 fps</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Automatyczne ustawienie ostrości	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Pojemność pamięci RAM	<b>512 MB</b>
Kontrola paneli kamery	<b>Tak</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>21,5 W</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>

Predefiniowana prędkość przechylenia	<b>160 °/s</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>6</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>2</b>
Kodeki dźwiękowe	<b>G.723,G.726,G.711Mu,PCM,G.711a</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>39.7°</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>128 MB</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Obserwuj odległość	<b>987,5 m</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,0005 lx</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Szybkość migawki	<b>1 - 1/30000 s</b>
Metoda strumieniowa	<b>Multicast,Unicast</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Ręczna prędkość obrotu	<b>0,1 - 240 °/s</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M