

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-sd4a425db-hny-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3860-p-330152.html>



Dahua Technology SD4A425DB-HNY Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3860 x 2160 px Sufit

Cena brutto	1 773,99 zł
Cena netto	1 442,27 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRADYM
Kod producenta	39465
Kod EAN	6923169706207
Wbudowany HDD	Nie
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Kontrola panewki kamery	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265+,H.264+
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	100 m
Typ diody LED	Podczerwień
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szybkość migawki	1 - 1/30000 s
Ilość klatek	25 fps
Liczba kamer	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zarządzany w chmurze	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Zakres przesuwania	0 - 360°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że

produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Przewodowa sieć lan	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Liczba obszarów maskowania prywatności	24
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowane światło	Tak
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 240 °/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 65 °C
Stopień ochrony IP	IP66
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 160 °/s
Wysokość produktu	170,4 mm
Prędkość wstępna	240 °/s
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Widok na żywo	Tak
Waga wraz z opakowaniem	3,2 kg
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	21,5 W
Poziom hałasu syreny	55 dB
Waga produktu	2,5 kg
Kąt widzenia soczewki, przekątna	63.1°
Kanały wejścia alarmu	2
Kolor produktu	Biały
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kanały wyjścia alarmu	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Układ	Kulisty
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Predefiniowana prędkość przechylenia	160 °/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Określanie odległości	250 m
Maksymalna rozdzielczość	3860 x 2160 px
Liczba soczewek	1
Rozpoznawanie odległości	500 m
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna

Obserwuj odległość	987,5 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wykrywanie odległości	2500 m
Liczba użytkowników	20 użyt.
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Tryb nocny	Tak
Auto-tracking	Tak
Balans bieli	Lampa sodowa,Zewnętrzna,Auto matyczna,Region,Naturalny,Ręcz ny,Street lamp
Kąt widzenia obiektywu w pionie	39.7°
Pobór mocy	9,5 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	51.9°
Typ mocowania	Sufit
Kodeki dźwiękowe	G.726,G.711a,PCM,G.723,G.711M u
Ostrość	Zmotoryzowana
Średnica	17,1 cm
Długość ogniskowa	5 - 125 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Ilość diod oświetlenia	6
Suma megapikseli	4 MP
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M