Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-sd4a425db-hny-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3860-p-330152.html



Dahua Technology SD4A425DB-HNY Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3860 x 2160 px Sufit

Cena brutto	**2 282,99 zł**
Cena netto	**1 856,09 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRADYM**
Kod producenta	**39465**
Kod EAN	**6923169706207**
Karta sieciowa	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Auto-tracking	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 65 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**39.7°**
Wysokość produktu	**170,4 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**51.9°**
Waga wraz z opakowaniem	**3,2 kg**
Kodeki dźwiękowe	**G.711a,PCM,G.723,G.711Mu,G.726**
Waga produktu	**2,5 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kolor produktu	**Biały**
Ilość diod oświetlenia	**6**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Układ	**Kulisty**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3860 x 2160 px**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**100 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Szybkość migawki	**1 - 1/30000 s**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Balans bieli	**Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Region,Lampa sodowa**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Pobór mocy	**9,5 W**
Typ mocowania	**Sufit**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Ostrość	**Zmotoryzowana**
Średnica	**17,1 cm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**24**
Długość ogniskowa	**5 - 125 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Ręczna prędkość obrotu	**0,1 - 240 °/s**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Wbudowane światło	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Prędkość wstępna	**240 °/s**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Ręczna prędkość pochylenia	**0,1 - 160 °/s**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**21,5 W**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Widok na żywo	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**63.1°**
Poziom hałasu syreny	**55 dB**
Pojemność pamięci RAM	**512 MB**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Kanały wejścia alarmu	**2**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265+,H.264+**
WE/WY alarmu	**Tak**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**160 °/s**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Określanie odległości	**250 m**
Liczba soczewek	**1**
Ilość klatek	**25 fps**
Rozpoznawanie odległości	**500 m**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 90°**
Obserwuj odległość	**987,5 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wykrywanie odległości	**2500 m**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M