

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-sf4026p-c-zarzadzany-l2-fast-ethernet-10-100-obsluga-poe-czarny-p-331319.html>



## Dahua Technology SF4026P-C Zarządzany L2 Fast Ethernet (10/100) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	<b>844,99 zł</b>
Cena netto	<b>686,98 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAYZH</b>
Kod producenta	<b>45662</b>
Kod EAN	<b>6923172572059</b>
Algorytmy planowania kolejki	<b>Weighted Round Robin (WRR)</b>
Pobór mocy (max)	<b>240 W</b>
Liczba portów Fibre uplink	<b>2</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L2</b>
Szerokość opakowania	<b>412 mm</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>2</b>
Głębokość produktu	<b>440 mm</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1D,IEEE 802.3,IEEE</b>

	<b>802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>4000 wejścia</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Prędkość przekazywania	<b>6,55 Mpps</b>
Półdupleks	<b>Tak</b>
Ilość portów przyłączeniowych	<b>2</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2</b>
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	<b>Tak</b>
Port konsoli	<b>RJ-45</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>26</b>
Głębokość opakowania	<b>527 mm</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>8,8 Gbit/s</b>
Wysokość opakowania	<b>110 mm</b>
Liczba portów SFP Combo	<b>2</b>
Szerokość produktu	<b>300 mm</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>240 W</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>2,75 MB</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Uwierzetylnianie	<b>Uwierzetylnianie na podstawie portów</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	<b>24</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M