Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-sf4026p-c-zarzadzany-l2-fast-ethernet-10-100-obsluga-poe-czarny-p-331319.html



Dahua Technology SF4026P-C Zarządzany L2 Fast Ethernet (10/100) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	**844,99 zł**
Cena netto	**686,98 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYZH**
Kod producenta	**45662**
Kod EAN	**6923172572059**
Obsługa Multicast	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Dublowanie portów	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**240 W**
Agregator połączenia	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2**
Liczba portów SFP Combo	**2**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**2**
Ilość portów przyłączeniowych	**2**
Przepustowość rutowania/przełączania	**8,8 Gbit/s**
Liczba portów Fibre uplink	**2**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Półdupleks	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**26**
Pobór mocy (max)	**240 W**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**

Prędkość przekazywania	**6,55 Mpps**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR)**
Pełny dupleks	**Tak**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	**24**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q,IEEE 802.3bt,IEEE 802.1D,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3at,IEEE 802.3**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**300 mm**
Głębokość produktu	**440 mm**
Wysokość opakowania	**110 mm**
Szerokość opakowania	**412 mm**
Głębokość opakowania	**527 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Obsługa PoE	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**2,75 MB**
Port konsoli	**RJ-45**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M